


# GenX3™ 600V IGBT

## IXGH72N60A3 IXGT72N60A3

Ultra Low V<sub>sat</sub> PT IGBT for  
up to 5kHz switching



$$V_{CES} = 600V$$


$$I_{C110} = 72A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 1.35V$$


$$t_{fi(typ)} = 250ns$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$ (limited by leads)	75	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	72	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	400	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 3\Omega$ Clamped inductive load @ $\leq 600V$	$I_{CM} = 150$	A
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	540	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	1.6mm (0.062 in.) from case for 10s	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	Plastic body for 10 seconds	260	$^\circ C$
$M_d$	Mounting torque (TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
<b>Weight</b>	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

### TO-247 (IXGH)



### TO-268 (IXGT)



G = Gate      C = Collector  
E = Emitter    TAB = Collector

### Features

- Optimized for low conduction losses
- Square RBSOA
- International standard packages

### Advantages

- High power density
- Low gate drive requirement


### Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts
- Inrush Current Protection Circuits

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			75 $\mu A$ 750 $\mu A$
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 60A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1			1.35 V



Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 60A, V_{CE} = 10V$ , Note 1	48	76	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$		6600	pF
$C_{oes}$			360	pF
$C_{res}$			80	pF
$Q_g$	$I_C = I_{C110}, V_{GE} = 15V, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		230	nC
$Q_{ge}$			40	nC
$Q_{gc}$			78	nC
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ C</math></b> $I_C = 50A, V_{GE} = 15V$ $V_{CE} = 480V, R_G = 3\Omega$		31	ns
$t_{ri}$			34	ns
$E_{on}$			1.38	mJ
$t_{d(off)}$			320	ns
$t_{fi}$			250	ns
$E_{off}$			3.5	mJ
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 125^\circ C</math></b> $I_C = 50A, V_{GE} = 15V$ $V_{CE} = 480V, R_G = 3\Omega$		29	ns
$t_{ri}$			32	ns
$E_{on}$			2.6	mJ
$t_{d(off)}$			510	ns
$t_{fi}$			375	ns
$E_{off}$			6.5	mJ
$R_{thJC}$			0.23	$^\circ C/W$
$R_{thCS}$		0.15		$^\circ C/W$

Note 1: Pulse test,  $t \leq 300\mu s$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .

**TO-247 AD Outline**


Terminals: 1 - Gate 2 - Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A <sub>1</sub>	2.2	2.54	.087	.102
A <sub>2</sub>	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b <sub>1</sub>	1.65	2.13	.065	.084
b <sub>2</sub>	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L <sub>1</sub>		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216

**TO-268 Outline**



Terminals: 1 - Gate 2 - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10


IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2  
 by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2  
 4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537


**Fig. 1. Output Characteristics**  
@ 25°C




**Fig. 2. Extended Output Characteristics**  
@ 25°C




**Fig. 3. Output Characteristics**  
@ 125°C




**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**




**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**




**Fig. 6. Input Admittance**




**Fig. 7. Transconductance**




**Fig. 8. Gate Charge**




**Fig. 9. Capacitance**



**Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area**




**Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance**




IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.


**Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance**




**Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current**




**Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature**




**Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**




**Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**




**Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**




**Fig. 18. Inductive Turn-on  
Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 19. Inductive Turn-on  
Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 20. Inductive Turn-on  
Switching Times vs. Junction Temperature**





---

Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331