

Mini feed-through terminal block - MSBV 2,5-M YE - 3073225

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Mini feed-through terminal block, Connection method: Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Width: 5.2 mm, Height: 22 mm, Color: yellow, Mounting type: Direct mounting with flange



The figure shows a version of the article

Product Features

- Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail
- Clear arrangement thanks to marking of all terminal points
- Easy potential distribution thanks to standardized plug-in bridges



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	3.6 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	China

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	yellow
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I

Mini feed-through terminal block - MSBV 2,5-M YE - 3073225

Technical data

General

Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Maximum load current (lower level)	30 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N (lower level)	24 A
Nominal voltage U _N	800 V
Maximum load current (upper level)	30 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Open side panel	JA

Dimensions

Width	5.2 mm
Length	32 mm
Height	22 mm

Connection data

Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Connection method	Spring-cage connection
Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Min. AWG conductor cross section, stranded	28
Max. AWG conductor cross section, stranded	14
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²
Stripping length	8 mm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120

Mini feed-through terminal block - MSBV 2,5-M YE - 3073225

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals


Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / cUL Recognized / CSA / IEC CB Scheme / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details

UL Recognized 				
		B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12	28-12
Nominal current IN	20 A	20 A	20 A	5 A


Mini feed-through terminal block - MSBV 2,5-M YE - 3073225

Approvals


		B	C	D
Nominal voltage UN	600 V	300 V	300 V	600 V

VDE Zeichengenehmigung 


mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		
Nominal current IN	24 A		
Nominal voltage UN	800 V		

cUL Recognized 


		B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12	28-12
Nominal current IN	20 A	20 A	20 A	5 A
Nominal voltage UN	600 V	300 V	300 V	600 V

CSA 

	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12
Nominal current IN	20 A	20 A	20 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V	600 V

IECEE CB Scheme 

mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		
Nominal voltage UN	800 V		

cULus Recognized 

Drawings

Mini feed-through terminal block - MSBV 2,5-M YE - 3073225

Circuit diagram





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331