

O/E/N 81

MINIATURE POWER RELAY

- International Standard Foot Print
- Small Size, Light Weight
- Compact High Performance
- Direct PCB type
- High Isolation Between Input Output Side

SPECIFICATIONS

Contact Arrangement	: 1 Form C
Contact Material	: Silver alloy
Contact Rating	
Rated Voltage	: 230 VAC/24 VDC
Maximum Voltage	: 230 V AC/110 V DC
Maximum Continuous Current at 230VAC/ 24VDC	: 10A
Maximum Switching Current	: 10A
Maximum Power Rating AC Voltage	: 2400VA
Nominal Coil Power	: 0.45W (approx)
Operating Power	: 0.25W (approx)
Life Expectancy	
Mechanical	: 10^7 operations
Electrical	: 10^5 operations
Contact Resistance (Initial)	: 50 milli Ohms
Dielectric Strength	
Between Contacts & Coil	: 2500 VRMS
Between Contacts	: 1000 VRMS
Insulation Resistance	: 500 Meg. Ohms at 500VDC,25^{0}C,RH50
Operate time at Nominal Voltage	: 7 milli sec.(Typ)
Release time at Nominal Voltage	: 4 milli sec.(Typ)
Ambient Temperature	: –40^{0}C to + 85^{0}C
Weight	: 11 gms (approx)

Typical applications


UPS, Home Appliances, Office Automation, Security Systems, PLCs, Timers etc.

All dimensions are in mm. Specifications subject to change without notice. Tolerance unless otherwise specified is ± 10%


COIL DATA

Nominal Voltage VDC	Pick-up Voltage VDC	Drop-out Voltage VDC	Coil Resistance at 25^{0}C Ohms ± 10%
6	4.5	0.6	80
12	9.0	1.2	320
24	18.0	2.4	1280
48	36.0	4.8	3800


DRILLING PATTERN




HOW TO ORDER




CIRCUIT DIAGRAMS



Limiting curve for power load



DIMENSIONS



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331