

EKI-1228/CI/I-DR

8-port Modbus Gateway



Features

- Provides 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancy
- Integration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks
- Supports up to 921.6 kbps, and any baud rate setting
- Support up to 16 connections on each serial port under Modbus Master mode and 128 sessions under Modbus Slave mode.
- Software selectable RS-232/422/485 communication (RS-422/485 for "CI" model)
- Mounts on DIN-rail and Wall mount
- Built-in 15 KV ESD protection for all serial signals
- Automatic RS-485 data flow control
- Supports surge protection for D.C. power ports with line to line 2 KV, and line to earth 4 KV; for signal ports with 4 KV.
- 'I' models support a wide operating temperature
- 'CI' models support isolation and wide operating temperature

Introduction

The EKI-1200 series Modbus gateways are bi-directional gateways for integrating new and existing Modbus/RTU and Modbus/ASCII serial devices to newer TCP/IP networked-based devices. The EKI-1228 has two independent Ethernet ports and MAC addresses to provide redundancy and reliability. They provide a simple and cost-effective way to bring remote management and data accessibility to thousands of devices that cannot connect to a network. EKI-1228 provides a feature that can allow users to select master or slave operation mode for each serial port. They not only allow an Ethernet master to control serial slaves, but also allow serial masters to control Ethernet slaves.

Specifications

Ethernet Communications

- **Compatibility** IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Speed** 10/100 Mbps
- **No. of Ports** 2
- **Port Connector** 8-pin RJ45
- **Protection** Built-in 1.5 KV magnetic isolation

Serial Communications

- **Port Type** RS-232/422/485, software selectable ("CI" mode supports RS-422/485)
- **No. of Ports** 8
- **Port Connector** DB9 male
- **Data Bits** 5, 6, 7, 8
- **Stop Bits** 1, 1.5, 2
- **Parity** None, Odd, Even, Space, Mark
- **Flow Control** XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
- **Baud Rate** 50 bps ~ 921.6 kbps, any baud rate setting
- **Serial Signals** RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485: Data+, Data-, GND
- **Protection** Built-in 15 KV ESD for all signals

Software

- **OS Support** 32-bit/64-bit Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
- **Utility Software** Advantech EKI Device Configuration Utility
- **Operation Modes** Modbus RTU Master/Slave mode
Modbus ASCII Master/Slave mode
- **Configuration** Windows Utility, Web Browser
- **Protocols** ICMP, IP, TCP, UDP, BOOTP, DHCP, Auto IP, HTTP, DNS, SMTP, ARP, NTP

Mechanics

- **Dimensions (W x H x D)** 86.6 x 140 x 95 mm (3.41" x 5.51" x 3.74")
- **Enclosure** Metal with solid mounting hardware
- **Mounting** DIN-rail, Wall
- **Weight** EKI-1228/I: 900g, EKI-1228CI: 1000g

General

- **LED Indicators** System: Power, System Status/LAN: Speed, Link/Active
Serial: Tx, Rx

Power Requirements


- **Input** 12 ~ 48 V_{DC}, redundant dual inputs
- **Connector** Terminal block
- **Consumption** EKI-1228/I: 5W
EKI-1228CI: 6W

Environment

- **Operating Temperature** EKI-1228-DR: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
"CI" & "I" mode: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- **Operating Humidity** 10 ~ 95% RH
- **Regulatory Approvals**
- **EMC** CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)

Dimensions

Unit: mm [inch]



Outline Dimensions : 86.6 x 140 x 95mm (3.41" x 5.51" x 3.74")

Ordering Information

- EKI-1228-DR 8-port Modbus Gateway
- EKI-1228I-DR 8-port Modbus Gateway with Wide Temp.
- EKI-1228CI-DR 8-port Modbus Gateway with Wide Temp. & Isolation



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331