



**POWER<sup>™</sup>STRIP/40**



(6.35 mm) .250"

**PESS SERIES**

# POWERSTRIP<sup>™</sup>/40 CABLE ASSEMBLY

**SPECIFICATIONS**

For complete specifications see [www.samtec.com?PESS](http://www.samtec.com?PESS)

**Insulator Material:** Nylon Black

**Contact Material:** Copper Alloy

**Plating:** Sn or Au over 50 μm (1.27 μm) Ni

**Latch:** Nylon Black

**Operating Temp Range:** -30 °C to +105 °C

**Voltage Rating:** 600 VAC

846 VDC

**Wire:** 10 or 12 AWG

**RoHS Compliant:** Yes

**Mates with:** PET

PESS/PET	
WIRE GAUGE	CURRENT RATING (PER PIN)
10 AWG	34.5 A
12 AWG	29.7 A
1 PIN POWERED	

Dual leaf blade contacts

10 or 12 AWG discrete wire cable



• Positive latching

(6.35 mm) .250" pitch

Positive latching system

**RECOGNITIONS**

For complete scope of recognitions see [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



**COMPONENTS**

- For body, see [www.samtec.com?IPS6](http://www.samtec.com?IPS6)
- For contacts, see [www.samtec.com?CC10L](http://www.samtec.com?CC10L) [www.samtec.com?CC10R](http://www.samtec.com?CC10R)

PESS	NO. OF POSITIONS	WIRE GAUGE	PLATING OPTION	ASSEMBLED LENGTH	END 1 OPTION	END 2 OPTION
-02, -04, -06, -08	-10 -12	-L = 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail -T = Matte Tin	-“XX.XX” = Wire Length in inches (152.4 mm) 06.00" min.	-SR = Single End -DR = Double End	(Available with -DR only) -NUS = Notch up, straight -NDS = Notch down, straight	

NO. OF POSITIONS	A	B	C
-02	(6.35) .250	(36.01) 1.418	(43.9) 1.73
-04	(19.05) .750	(48.71) 1.918	(56.6) 2.23
-06	(31.75) 1.250	(61.41) 2.418	(69.3) 2.73
-08	(44.45) 1.750	(74.11) 2.918	(82.0) 3.23



**ALSO AVAILABLE (MOQ Required)**

- Other platings

**Note:** Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331