



CABLES : -

CHARACTERISTICS

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| NOMINAL IMPEDANCE | 50 Ω |
| FREQUENCY RANGE | 0-11 GHz |
| TEMPERATURE RATING | -55/+155 °C |
| VSWR | 1.20 + 0 x F(GHz)Maxi |
| RF INSERTION LOSS | TBD √F(GHz) dB Maxi |
| VOLTAGE RATING | 500 Vrms Max |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | 1500 Vrms min |
| INSULATION RESISTANCE | 5000 MΩ min |
| HERMETIC SEAL | - cc/s NA Atm.cm3/s |
| LEAKAGE (pressurized only) | - psi NA MPa |
| WEIGHT | 0 Oz g |

STANDARDISATION

| | | | |
|----------------------------|------|---------|------|
| CABLE RETENTION | 0 | lb min | N |
| CENTER CONTACT RETENTION | | | |
| Axial force - mating end | 6.06 | lb min | N |
| Axial force - opposite end | 6.06 | lb min | N |
| Torque (Min) | 0 | inch.oz | cm.N |
| RECOMMENDED TORQUES | | | |
| Mating | 9.73 | inch.lb | cm.N |
| Panel nut | 0 | inch.lb | cm.N |
| Clamp nut | 0 | inch.lb | cm.N |

CONSTRUCTION

| CONNECTOR PARTS | MATERIALS | FINISH |
|-----------------|------------------|--------|
| BODY | BRASS | NICKEL |
| OUTER CONTACT | BRASS | NICKEL |
| CENTER CONTACT | BRASS | GOLD |
| INSULATOR | PTFE | - |
| GASKET | SILICONE RUBBER | - |
| SMA BODY | BERYLLIUM COPPER | NICKEL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| ISSUE | REVISION No | DESCRIPTION | BY | DATE |
|-------|-------------|-------------|----------|----------|
| - | - | - | - | - |
| 9531 | 95.05.029 | N new range | BONOMINI | 02-08-95 |

Initiated on 02/06/81
Approval by constantin
The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331