

Data Sheet

LL01CR-PVxxL02

PHILIPS
LUMILEDS LUXEON M 



■ Features & Typical Applications

- High efficiency
- Available with 3 beam angles
- Optimized for uniform effect
- Lens without Housing
- Commercial Lighting
- Architectural Lighting

■ Table of Contents


General Information & Product Nomenclature.....	P.2
Optical Specifications	P.3
Mechanical Specifications	P.4
Package Specifications	P.5

LL01CR-PVxxL02

General Information

- Lens Material Optical Grade PC
- Operating Temperature range -40°C~+110°C(upper limit +120°C)
- Storage Temperature range -40°C~+110°C(upper limit +120°C)
 - * Average transmittance in visible spectrum 400nm~700nm>90%
- Usage and Maintenance:
 1. If necessary, clean lenses with mild soap, water and soft cloth.
 2. Never use any commercial cleaning solvents on lenses, like alcohol.
 3. Please handle or install lenses with wearing gloves, skin oils may damage lens or its optical characteristic.

Product Nomenclature












LL01CR-PVxxL02

Optical Specifications

PHILIPS
LUMILEDS

LUXEON M

Note: (1) All the results of analysis are based on 0 degrees of elevation.
 (2) Tolerance: $\pm 10\%$.
 (3) Led Luminous Flux(lm): 791($\pm 5\%$).

Part Number	FWHM	Field Angle*	cd / lm	IES File
LL01CR-PV45L02	19°	39°	4.6	Download
				
Beam Pattern	Light Distribution Curve	Illuminance Distribution		
LL01CR-PV60L02	26°	50°	2.9	Download
				
Beam Pattern	Light Distribution Curve	Illuminance Distribution		
LL01CR-PV80L02	45°	82°	1.3	Download
				
Beam Pattern	Light Distribution Curve	Illuminance Distribution		

*The Field Angle is the angle between the two directions opposed to each other over the beam axis for which the luminous intensity is 10% that of the maximum luminous intensity.
 *This testing result is obtained through testing the popular rank LED samples which provided by the original manufacturer. Hence, the testing results would be varied as the users choose same LED model but different rank.

LL01CR-PVxxL02



Mechanical Specification

1. Fixing method

- Glue
 Screw
 Tape
 Fixing-ring
 Frame


Note: (1) All dimensions are in mm.
 (2) All measurements are ± 0.15 mm unless otherwise indicated.

2. Lens dimensions




4. Lens assembly dimensions

3. Lens + Leds + MCPCB assembly instruction




5. View assembly lens with MCPCB:





LL01CR-PVxxL02

Package Specifications

Item	Quantity	Total	Size(L*W*H)	G.W
Plastic box	36 pcs/plastic box	36 pcs	32*29*2.6 cm	21.6g
Outer box	7 plastic box/Outer box	252 pcs	35*31*21 cm	



36 pcs/plastic box



252 pcs/Outer box



Note:



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331