

4		3		2		1							
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC		DIST		REVISIONS					
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.		E		B		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
									B2	ECR-15-012328	19AUG2015	KR	TN
HB01AE 28.8 max 9.2 3.0 max MARKING FACE LEAD LENGTH 20mm MIN DESCRIPTION: LEAD MATERIAL: LEAD CROSS-SECTION: HYBRID PROTECTION: MARKING: HIGH VOLTAGE THICK FILM RESISTOR. TINNED COPPER WIRE 0.6 +/-0.05 DIA CONFORMAL EPOXY COATING AS SHOWN BELOW ON MARKING FACE HB01A VAL. TOL. TCR DATE CODE HB01AS 26.0 max 8.4 max 1.5 max MARKING FACE LEAD LENGTH 20mm MIN DESCRIPTION: LEAD MATERIAL: LEAD CROSS-SECTION: HYBRID PROTECTION: MARKING: HIGH VOLTAGE THICK FILM RESISTOR. TINNED COPPER WIRE 0.6 +/-0.05 DIA SCREEN PRINTED SILICONE COATING AS SHOWN BELOW ON MARKING FACE HB01A VAL. TOL. TCR DATE CODE													
R TYPICAL SCHEMATIC FOR A SPECIFIC PN FOR A RESISTANCE VALUE AND TOLERANCE, PLEASE REFER TO DMF.													
RoHS Compliant THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: MM 0 1 2 3 4 PLC PLC PLC PLC PLC ± - ± - ± - ± - ± - ANGLES FINISH ± - MATERIAL - DWN DAVE KENNEDY CHK J CATCHPOLE APVD J CATCHPOLE PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT - 31OCT2005 01NOV05 01NOV05 NAME HB01 SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A300779 C-1625958 - CUSTOMER DRAWING SCALE NTS SHEET 1 OF 2 REV B2													

4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION			
© COPYRIGHT - By -				ALL RIGHTS RESERVED.			
LOC E		DIST B		REVISIONS			
P		LTR		DESCRIPTION		DATE	
		-		SEE SHEET 1		-	
HB01RE DESCRIPTION: LEAD MATERIAL: LEAD CROSS-SECTION: HYBRID PROTECTION: MARKING: HIGH VOLTAGE THICK FILM RESISTOR. TINNED COPPER WIRE 0.6 +/-0.05 DIA CONFORMAL EPOXY COATING AS SHOWN BELOW ON MARKING FACE HB01R VAL. TOL. TCR DATE CODE				HB01RS DESCRIPTION: LEAD MATERIAL: LEAD CROSS-SECTION: HYBRID PROTECTION: MARKING: HIGH VOLTAGE THICK FILM RESISTOR. TINNED COPPER WIRE 0.6 +/-0.05 DIA SCREEN PRINTED SILICONE COATING AS SHOWN BELOW ON MARKING FACE HB01R VAL. TOL. TCR DATE CODE			
TYPICAL SCHEMATIC FOR A SPECIFIC PN FOR A RESISTANCE VALUE AND TOLERANCE, PLEASE REFER TO DMF.				RoHS Compliant THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: MM MATERIAL - TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH - DWN DAVE KENNEDY 31OCT2005 CHK J CATCHPOLE 01NOV05 APVD J CATCHPOLE 01NOV05 PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT - CUSTOMER DRAWING TE Connectivity NAME HB01 - - SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1625958 RESTRICTED TO - SCALE NTS SHEET 2 OF 2 REV B2			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331