







3517

3517-1

3517-2

3517
3517-1
3517-2

RAST-2.5-Steckverbinder für direktes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verrastung auf der Leiterplatte durch Rastnocken, wahlweise mit oder ohne Kodiersteg und geschlossenen Seitenwänden

Kontakttraster 2,5 mm

3517: für Einzelleiter

3517-1: für Rasterstegleitung, busfähig

3517-2: für Rasterstegleitung

1. Temperaturbereich

-40 °C/+130 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger 3517(-...) (S0...)

Kontaktträger 3517(-...) M12(S0...)¹

Kontaktfeder

PBT, V0 nach UL 94

PA, V2 nach UL 94

CuSn, verzinkt

3. Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt²

≤ 4,0 N

Ziehkraft/Kontakt²

≥ 0,5 N

Haltekraft/Verrastung³

≥ 6,0 N

Kontaktierung mit

Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Querschnitt 3517(-...) (M12)

0,22–0,38 mm²

Querschnitt 3517(-...) (M12)S01

0,34 mm² (7-drähtig)

Querschnitt 3517(-...) (M12)S02

0,14–0,22 mm²

Querschnitt 3517(-...) (M12)S03

Spezialanwendungen, z.B. Lackdraht

Isolationdurchmesser

≤ 1,6 mm

Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com

4. Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand

≤ 5 mΩ

Bemessungsstrom

4 A bei T_u 60 °C

2 A bei T_u 100 °C

Bemessungsspannung⁴

32 V AC

Isolierstoffgruppe⁴

IIIa (CTI ≥ 250)

Kriechstrecke

≥ 0,53 mm

Luftstrecke

≥ 0,53 mm

Isolationswiderstand

> 1 GΩ


¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,

² Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

³ gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm

⁴ gemessen mit einer polierten Stahllehre, Nennmaß 1,5 mm


3517

3517-2


*a konfektionierter Zustand
terminated connector
connecteur après montage

*b Farbkennzeichnung:

3517(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu

color marking:

3517(-...) (M12)S02 grün/green/vert

marque en couleur:

3517(-...) (M12)S03 braun/brown/marron

*c K = Kodierung (wahlweise)

K = keying (alternatively)

K = codage (au choix)

V = Verrastung

V = lock

V = verrouillage

*d Leiterplattenbeispiel, mehr dazu im Internet unter www.lumberg.com

exaple of printed circuit board, more on the internet at www.lumberg.com

exemple de carte imprimée, voir en plus sur Internet à www.lumberg.com

*e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)

chaining of the component parts (state of delivery)

composants en bande (état de livraison)

*f Kodierbeispiel mit geschlossenen Seitenwänden

keying example with closed sides

exemple d'un codage aux parois latérales fermées

RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm

3517	3517-1	3517-2
RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displacement technology (IDT), with locking on printed circuit board by means of locking toes, alternatively with or without keying rib and closed sides		
contact pitch 2.5 mm		
3517: for individual conductors		
3517-1: for ribbon cable, daisy chain possible		
3517-2: for ribbon cable		
1. Temperature range	-40 °C/+130 °C	
2. Materials	Insulating body 3517(-...) (S0...) PBT, V0 according to UL 94 Insulating body 3517(-...) M12(S0...)¹ PA, V2 according to UL 94 Contact spring CuSn, tinned	
3. Mechanical data	Insertion force/contact² ≤ 4.0 N Withdrawal force/contact² ≥ 0.5 N Retaining force/lock³ ≥ 6.0 N Mating with printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3517(-...) (M12) 0.22–0.38 mm² Section 3517(-...) (M12)S01 0.34 mm² (7 wires) Section 3517(-...) (M12)S02 0.14–0.22 mm² Section 3517(-...) (M12)S03 special applications, e.g. varnished wire Insulation diameter ≤ 1.6 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com	
4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)	Contact resistance ≤ 5 mΩ Rated current 4 A at T _{amb} 60 °C 2 A at T _{amb} 100 °C Rated voltage⁴ 32 V AC Material group⁴ IIIa (CTI ≥ 250) Creepage distance ≥ 0.53 mm Clearance ≥ 0.53 mm Insulation resistance > 1 GΩ	
¹	component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)	
²	measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm	
³	measured with a polished steel gauge, nominal thickness 1.5 mm	
⁴	according to DIN EN 60664/IEC 60664	

3517	3517-1	3517-2
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct, technologie de déplacement d'isolant, avec verrouillage sur carte imprimée par ergots de verrouillage, au choix avec ou sans cloison de codage et parois latérales fermées		
pas des contacts 2,5 mm		
3517: pour conducteurs individuels		
3517-1: pour câble plat, pour transistion		
3517-2: pour câble plat		
1. Température d'utilisation	-40 °C/+130 °C	
2. Matériaux	Corps isolant 3517(-...) (S0...) PBT, V0 suivant UL 94 Corps isolant 3517(-...) M12(S0...)¹ PA, V2 suivant UL 94 Ressort de contact CuSn, étamé	
3. Caractéristiques mécaniques	Force d'insertion/contact² ≤ 4,0 N Force de séparation/contact² ≥ 0,5 N Force de rétention/verrouillage³ ≥ 6,0 N Raccordement avec carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm Conducteurs raccordable à déplacement d'isolant Section 3517(-...) (M12) 0,22–0,38 mm² Section 3517(-...) (M12)S01 0,34 mm² (7 brins) Section 3517(-...) (M12)S02 0,14–0,22 mm² Section 3517(-...) (M12)S03 applications spéciaux, p. ex. fils laqués Diamètre d'isolement ≤ 1,6 mm Câbles approuvés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com	
4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)	Résistance de contact ≤ 5 mΩ Courant assigné 4 A à T _{amb} 60 °C 2 A à T _{amb} 100 °C Tension assignée⁴ 32 V AC Groupe de matériau⁴ IIIa (CTI ≥ 250) Distance d'isolement ≥ 0,53 mm Ligne de fuite ≥ 0,53 mm Résistance d'isolement > 1 GΩ	
¹	composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)	
²	mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm	
³	mesurée avec un gabarit de mesure d'acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm	
⁴	suivant DIN EN 60664/CEI 60664	


Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*			Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions		
					A (mm)	B (mm)	
3517 02	3517-1 02	3517-2 02	2	4950	2,5	7,4	
3517 03	3517-1 03	3517-2 03	3	3600	5,0	9,9	
3517 04	3517-1 04	3517-2 04	4	2700	7,5	12,4	
3517 05	3517-1 05	3517-2 05	5	2250	10,0	14,9	
3517 06	3517-1 06	3517-2 06	6	1800	12,5	17,4	
3517 07	3517-1 07	3517-2 07	7	1800	15,0	19,9	
3517 08	3517-1 08	3517-2 08	8	1350	17,5	22,4	
3517 09	3517-1 09	3517-2 09	9	1350	20,0	24,9	
3517 10	3517-1 10	3517-2 10	10	1350	22,5	27,4	
3517 11		3517-2 11	11	900	25,0	29,9	
3517 12		3517-2 12	12	900	27,5	32,4	
3517 13		3517-2 13	13	900	30,0	34,9	
3517 14		3517-2 14	14	900	32,5	37,4	
3517 15		3517-2 15	15	900	35,0	39,9	
3517 16		3517-2 16	16	450	37,5	42,4	
3517 17		3517-2 17	17	450	40,0	44,9	
3517 18		3517-2 18	18	450	42,5	47,4	
3517 19		3517-2 19	19	450	45,0	49,9	
3517 20		3517-2 20	20	450	47,5	52,4	

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, detaillierte Beschreibung siehe Umschlaginnenseite und Seite 4.69.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), for detailed description see inner cover and page 4.69.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, description détaillée voir au côté intérieur de la couverture et à la page 4.69.





Verpackung: verkettet, im Karton
 Packaging: chained, in a cardboard box
 Emballage: en bandes, dans un carton

3517
 3517-1

3517-2



*f



*a konfektionierter Zustand
 terminated connector
 connecteur après montage

*b Farbkennzeichnung:
 color marking:
 marque en couleur:

3517(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu
 3517(-...) (M12)S02 grün/green/vert
 3517(-...) (M12)S03 braun/brown/marron

*c K = Kodierung (wahlweise)
 K = keying (alternatively)
 K = codage (au choix)

V = Verrastung
 V = lock
 V = verrouillage

*d Leiterplattenbeispiel
 example of printed circuit board
 exemple de carte imprimée

*e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)
 chaining of the component parts (state of delivery)
 composants en bande (état de livraison)

*f Kodierbeispiel mit geschlossenen Seitenwänden
 keying example with closed sides
 exemple d'un codage aux parois latérales fermées



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331