

Stainless Steel Enclosed Motor Disconnect Switch



- UL Type 4X
- Ideal where chemicals are used for cleaning and maintenance such as food processing and breweries
- Mining is another application area
- Stainless Steel (Grade AISI 316)
- Corrosion Resistant
- IP66 Protection Level
- Lockable - Defeatable Handle



All Models are lockable with up to 3 padlocks.

NEW

Catalog Number

Black Handle

KER316UL

KER325UL

KER340UL

Yellow/Red Handle

KER316UL Y/R

KER325UL Y/R

KER340UL Y/R

No. of Poles	3 (4 pole - KER416UL (Y/R))	3 (4 pole - KER425UL (Y/R))	3 (4 pole - KER440UL (Y/R))
General Purpose Current	16 A	25 A	40 A
Maximum Voltage	600V AC	600V AC	600V AC
Motor FLA @ 480V AC	14 A	21 A	27 A
Motor FLA @ 600V AC	9 A	11 A	17 A

Horsepower Rating/HP	1 Phase	3 Phase	1 Phase	3 Phase	1 Phase	3 Phase
110-120V AC	1	2	1.5	3	2	3
200V AC	1.5	3	2	5	3	7.5
208V AC	1.5	3	2	5	3	7.5
220-240V AC	2	3	3	5	5	7.5
265V AC	—	5	—	7.5	—	10
277V AC	—	5	—	7.5	—	10
380-415V AC	—	7.5	—	10	—	15
440-480V AC	—	10	—	15	—	20
550-600V AC	—	7.5	—	10	—	15

Short Circuit Withstand Rating at 600 V with Max. Fuse Size/Class:	10 kA	10 kA	10 kA
K5	30 A	30 A	30 A
RK5	30 A	30 A	30 A
RK1	60 A	60 A	60 A
J	80 A	80 A	80 A

Terminal Size Acceptability
(Cu Conductors only, 75 °C)

14-8 AWG


14-8 AWG

14-8 AWG

Terminal Torque	16 lb. in. (1.8 Nm)	16 lb. in. (1.8 Nm)	16 lb. in. (1.8 Nm)
Screw Head Type	No. 2 Pozidrive	No. 2 Pozidrive	No. 2 Pozidrive
Environmental Rating	UL Type 4X	UL Type 4X	UL Type 4X
Enclosure Type Used	H23	H23	H23

Dimensions

(to convert to inches multiply by 0.03937)



Enclosure Cover Screw Installation (Additional Information)

Enclosure	Screw Type	Torque
H23	Pz2	17.7 lb. in. (2 Nm)
H32	Pz2	17.7 lb. in. (2 Nm)

Weight	1.35 kg (2.98 lb.)	1.35 kg (2.98 lb.)	1.35 kg (2.98 lb.)
--------	--------------------	--------------------	--------------------

Suitable Accessories

Auxiliary Contacts	KU1.V, KU2.V	KU1.V, KU2.V	KU1.V, KU2.V
--------------------	--------------	--------------	--------------



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331