

**MARKING / Aufdruck**
**MEDER 6-A YM**

 MEDER-Label, Type,  
 Production code EN60062

 MEDER-Logo, Typ,  
 Produktionscode EN60062

 angular variation of the pins  
 up to 7.5° possible  
 Winkelabweichung der Anschlußbeine  
 bis zu 7.5° möglich

**CIRCUIT DIAGRAM  
 Schaltbild**

 dimensions / Abmessungen (mm)  
 unspecified tolerances acc. to DIN ISO 2768-M

| Magnetische Eigenschaften | Bedingung | Min    | Soll | Max | Einheit |
|---------------------------|-----------|--------|------|-----|---------|
| Anzug                     | bei 20°C  | 2,9    |      | 8,2 | VDC     |
| Prüfmittel                |           | KMS-16 |      |     |         |

| Produktspezifische Daten | Bedingung                                                                              | Min                    | Soll | Max | Einheit |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|---------|
| Kontakt - Form           |                                                                                        | A - Schließer          |      |     |         |
| Schaltleistung           | Kombinationen von Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen |                        |      | 10  | W       |
| Betriebsspannung         | DC or Peak AC                                                                          |                        |      | 180 | VDC     |
| Betriebsstrom            | DC or Peak AC                                                                          |                        |      | 0,5 | A       |
| Schaltstrom              | DC or Peak AC                                                                          |                        |      | 0,5 | A       |
| Sensorwiderstand         | measured with 40% overdrive                                                            |                        |      | 150 | mOhm    |
| Gehäusematerial          |                                                                                        | PBT glasfaserverstärkt |      |     |         |
| Gehäusefarbe             |                                                                                        | blau                   |      |     |         |
| Verguss-Masse            |                                                                                        | Epoxydharz             |      |     |         |

| Umweltdaten       | Bedingung                   | Min       | Soll | Max | Einheit |
|-------------------|-----------------------------|-----------|------|-----|---------|
| Schock            | 1/2 sine wave duration 11ms |           |      | 30  | g       |
| Vibration         | from 10 - 2000 Hz           |           |      | 20  | g       |
| Arbeitstemperatur |                             | -20       |      | 85  | °C      |
| Lagertemperatur   |                             | -35       |      | 85  | °C      |
| Waschfähigkeit    |                             | Fluxdicht |      |     |         |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331