

RM699B

Slimline Interface Relays



RM699B
for PCB mounting
or plug-in sockets

- Cover width only 5,0 mm
- Sealed for soldering and cleaning
- Applications: for PLC's, industrial machinery, time relays, counters, temperature adjusters, measurement instruments, office equipment, etc.



RM699B SPDT DC coil / 6A rated current

Part Number	Coil Voltage DC	Coil Type	Coil Resistance at 20°C in Ω	Coil Operating Range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM699BV-3011-85-1005	5	DC	147	3.75	7.5
▶ RM699BV-3011-85-1012	12	DC	848	9.0	18.0
▶ RM699BV-3011-85-1024	24	DC	3390	18.0	36.0
▶ RM699BV-3011-85-1048	48	DC	10600	36.0	72.0
▶ RM699BV-3011-85-1060	60	DC	20500	45.0	90.0

RM699B SPDT gold plated contacts DC coil / 0.05A rated current

Part Number	Coil Voltage DC	Coil Type	Coil Resistance at 20°C in Ω	Coil Operating Range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
RM699BV-3211-85-1005	5	DC	147	3.75	7.5
RM699BV-3211-85-1012	12	DC	848	9.0	18.0
RM699BV-3211-85-1024	24	DC	3390	18.0	36.0
RM699BV-3211-85-1048	48	DC	10600	36.0	72.0
RM699BV-3211-85-1060	60	DC	20500	45.0	90.0

Contact Data

		RM699B	
Number and type of contacts		SPDT	SPDT
Contact material		AgSnO ₂	AgSnO ₂ / Au 3 μ m
Max. switching voltage		400 V AC / 250 V DC	30V AC / 36 V DC
Min. switching voltage		10 V	5V
Rated load	AC1	6 A / 250 V AC	0.05 A / 30V AC
	DC1	6 A / 24 V DC; 0.15 A / 250 V DC	0.05 A / 36 V DC
Min. switching current		100 mA	10mA
Max. inrush current		10 A 20 ms	0.1 A 20 ms
Rated current		6A	0.05 A
Max. breaking capacity	AC1	1500 VA	1.2 VA
		1 W	0.05 W
Contact resistance		$\leq 100 \text{ m}\Omega$ 100 mA. 24 V	$\leq 30 \text{ m}\Omega$ 10 mA. 5 V
Max. operating frequency	AC1	360 cycles/hour	360 cycles/hour
		72000 cycles/hour	72000 cycles/hour

Coil Data

Rated voltage	DC	5 ... 60 V
Must release voltage		DC: $\geq 0.05 U_n$
Operating range of supply voltage		see table above
Rated power consumption	DC	0.17 W 5 ... 24 V; 0.217 W 48. 60 V

Insulation

Insulation rated voltage	250 V AC
Overvoltage category	III
Dielectric strength	4 000 V AC type of insulation: reinforced
	1 000 V AC type of clearance: micro-disconnection
Contact - coil distance	$\geq 6 \text{ mm}$
	$\geq 8 \text{ mm}$

General data


Operating / release time (typical values)	8 ms / 4 ms
Electrical life (number of cycles)	the SPST (1 NO) and SPST (1 NC) contact loaded (bilateral load): see Fig. 1 the SPST (1 NO) contact loaded: $> 3 \times 10^4$; 6 A. 250 V AC
Mechanical life (cycles)	$> 10^7$
Dimensions (L x W x H)	28 x 5 x 15 mm
Weight	6 g
Ambient temperature	-40...+85 °C
	-40...+85 °C
Cover protection category	IP 64 PN-EN 60529
Environmental protection	RTIII PN-EN 116000-3
Shock resistance	5 g
Vibration resistance	5 g 10...55 Hz
Solder bath temperature	max. 260 °C
Soldering time	max. 5 s

RM699B


Slimline Interface Relays




CONNECTION DIAGRAMS



DIMENSIONS




PIN OUTS



LOAD CHARTS


Electrical life at AC resistive current.
Switching frequency: 360 cycles/hour

Fig. 1




Max. DC resistive load breaking capacity

Fig. 2



Coil operating range - DC

Fig. 3



Description of Fig. 3

A - relations between make voltage and ambient temperature at no load on contacts. Coil temperature and ambient temperature are equal before coil energizing. Make voltage is not higher than the value read on Y axis (multiplication of rated voltage).

B - relations between make voltage and ambient temperature after initial coil heating up with $1.1 U_n$, at continues load of I_n on contacts. Make voltage is not higher than the value read on Y axis (multiplication of rated voltage).

1, 2 - values on Y axis represent allowed overvoltage on coil at certain ambient temperature and contact load: 1 - no load; 2 - rated load

Socket Ordering Codes

Part Number Screw Clamp Terminals	Part Number Spring Clamp Terminals	Rated input voltage U_n	Power of input circuit
PI6W-1PS-6VDC	PI6WB-1PS-6VDC	5 VDC	0.3 W
PI6W-1PS-12/24VDC	PI6WB-1PS-12/24VDC	12/24 VDC	0.2 W
PI6W-1PS-36VDC	PI6WB-1PS-36VDC	36 VDC	0.3 W
PI6W-1PS-48VDC	PI6WB-1PS-48VDC	48 VDC	0.4 W
PI6W-1PS-60VDC	PI6WB-1PS-60VDC	60 VDC	0.5 W
PI6W-1PS-24VAC/DC	PI6WB-1PS-24VAC/DC	24 VAC/DC	0.5VA / 0.4W
PI6W-1PS-42VAC/DC	PI6WB-1PS-42VAC/DC	42 VAC/DC	0.5VA / 0.4W
PI6W-1PS-115VAC/DC	PI6WB-1PS-115VAC/DC	115 VAC/DC	1.2VA / 1.2W
PI6W-1PS-230VAC/DC	PI6WB-1PS-230VAC/DC	230 VAC/DC	1.2VA / 1.2W



For relay socket combinations see pages 96-97 (screw clamp terminals) and pages 100-101 (spring clamp terminals).



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331