

5mm LED Indicators

**ALUMINIUM BEZEL - IP66 SEALED**



- Aluminium Bezel, Black Anodised Finish
- IP66 Front Panel Sealed
- Prominent or Recessed Style
- Choice of LED Types and Colours

**DX1090      DX1092**



**ALUMINIUM BEZEL - IP66 SEALED**



- Aluminium Bezel, Clear Anodised Finish
- IP66 Front Panel Sealed
- Prominent or Recessed Style
- Choice of LED Types and Colours

**DX1091      DX1093**



Specification	DX1090, DX1092/Colour/Options	DX1091, DX1093/Colour/Options
Materials:	Aluminium - Black	Aluminium - Clear
Style:	Recessed (DX1090) Prominent (DX1092)	Recessed (DX1091) Prominent (DX1093)
Operating Temp. Range:	Dependent on LED used	Dependent on LED used
Storage Temperature:	Dependent on LED used	Dependent on LED used
Sealing (Front of panel):	Protection Classification IP66 to BS EN60529: 1992 Torque 8ozf. in. (0.056Nm) min.	Protection Classification IP66 to BS EN60529: 1992 Torque 8ozf. in. (0.056Nm) min.
Lead Solder Time:	260°C for 5 seconds max.	260°C for 5 seconds max.
LED Colours:	/RD (Red), /GN (Green), /YL (Yellow), /BL (Blue), /TR (Tri Colour), /D1 (Dual Colour - Red/Green), /D2 (Dual Colour - Red/Amber), /D3 (Dual Colour - Green/Amber)	/RD (Red), /GN (Green), /YL (Yellow), /BL (Blue), /TR (Tri Colour), /D1 (Dual Colour - Red/Green), /D2 (Dual Colour - Red/Amber), /D3 (Dual Colour - Green/Amber)
LED Options:	/O2 (Flashing, Green or Red only)	/O2 (Flashing, Green or Red only)
	See Page 157 for LED options and specifications	

INDICATORS

## 5mm LED options

### 5mm LEDs STANDARD

Specification	Red	Green	Yellow	Blue
Luminous Intensity @20mA:	25mcd	20mcd	20mcd	21mcd
Forward voltage:	2.0V	2.0V	2.1V	3.5V
Cont. Forward Current (max):	30mA	25mA	30mA	30mA
Power Dissipation:	105mW (max) @20°C Ambient			120mW
Reverse Current:	10µA	10µA	10µA	50µA
Reverse Voltage:	5V (max)	5V (max)	5V (max)	5V (max)
Operating Temp:	-40°C to +85°C			-20°C to +80°C
Part No:	/RD	/GN	/YL	/BL



### 5mm LEDs FLASHING

Specification	Red	Green
Luminous Intensity @20mA:	1.2mcd	1.2mcd
Forward voltage:	2.0-15.0V	2.0-15.0V
Cont. Forward Current:	10-30mA	10-30mA
Power Dissipation:	200mW (max) @ 20°C ambient	
Flash Frequency @ 3V supply:	2.2Hz (typ)	
Operating Temp:	0°C to +70°C	
Part No:	/RD/02	/GN/02



### 5mm LEDs TRI COLOUR

Specification	Red/Green/Amber
Luminous Intensity @10mA:	2.5mcd
Forward voltage:	2.4V
Cont. Forward Current:	30mA (max)
Power Dissipation:	150mW (max) @ 20°C Ambient
Reverse Current:	100µA
Reverse Voltage:	5V (max)
Operating Temp:	-40°C to +70°C
Part No:	/TR



### 5mm LEDs DUAL COLOUR

Specification	Red/Green	Red/Amber	Green/Amber
Luminous Intensity:	4.5/5mcd	4.5/4mcd	4/5mcd
Forward voltage:	2.2V	2.2V	2.2V
Cont. Forward Current:	30mA/30mA	30mA/20mA	30mA/20mA
Power Dissipation:	100mW/100mW	100mW/60mW	100mW/60mW
Reverse Current:	100mA	100mA	100mA
Reverse Voltage:	5V (max)	5V (max)	5V (max)
Operating Temp:	-40°C to +85°C		
Part No:	/D1	/D2	/D3





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331