

NOTES:
 1. ROHS COMPLIANT
 2. MATERIAL:


- PANEL CONNECTOR - THERMOPLASTIC, WHITE, UL RATING 94-V0
- HEADER CONNECTOR - POLYESTER, UL RATING 94-V0
- LENS - POLYCARBONATE - UL RATING 94-V2
- MOISTURE SEAL - EPDM
- LOCK WASHER - STEEL, NICKEL PLATE
- TERMINALS - PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE
- WIRE - 24 AWG 1007/1569

- 3. MOUNTING: HOLE SIZE .313" (7.9mm) OPENING ON 1/2" CENTERS (12.7mm)
- 4. PANEL THICKNESS: UP TO .125" (3.18mm) MAX
- 5. LED LEAD LENGTH: .250" +/- .01 (6.35mm +/- .254)
- 6. FOR STANDARD DRY APPLICATIONS USE CMC 441, FOR WET OR DRY APPLICATIONS USE CMS 442 (MEETS NEMA 6P/ IP67)
- 7. LABEL TEXT: "CNX 410 XXX; XXX0 Ohms"
- 8. U.S AND FOREIGN PATENT ISSUED


REVISIONS					
ECN #	REV.	DESCRIPTION	DATE	INITIALS	CHK'D
425	000	REVISED PER ECR 032112ED01	5/1/12	KH	ED

CABLE ORDERING CODE EXAMPLE: **CNX 410 056 E02 4 1 08** * CALL FACTORY FOR ADDITIONAL OPTIONS


LENS W/ LOCKWASHER
(ORDER SEPARATELY)




CMC 441



CMS 442
(MOISTURE SEALED)



RESISTOR *		TERMINATION *		WIRE SIZE *		WIRE COLOR *		WIRE LENGTH *	
012 =	120 OHMS	X =	STRIPPED END	4 =	24 AWG	1 =	WHITE - BLACK	04 =	4 INCHES (101.6mm)
018 =	180 OHMS	E =	SINGLE ROW LOCKING HEADER			2 =	RED - BLACK	06 =	6 INCHES (152.4mm)
033 =	330 OHMS							08 =	8 INCHES (203.2mm)
056 =	560 OHMS							12 =	12 INCHES (304.8mm)
120 =	1200 OHMS							18 =	18 INCHES (457.2mm)
220 =	2200 OHMS							24 =	24 INCHES (609.6mm)



DIMENSION STYLE: INCHES / MM GENERAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: INCHES ±.500 MM ± 12.7	APPROVAL	DATE
	DRAWN KHOWARD	5/1/12
 THIRD ANGLE PROJECTION PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC IS PROHIBITED.	CHECKED EDEGUZMAN	5/2/12
	MATERIAL	SEE NOTES
FINISH	N/A	
DO NOT SCALE DRAWING		

12780 DANIELSON CT, SUITE A, POWAY, CA 92064 U.S.A
 PHONE: (800) 522-5546 EMAIL: vccsales@vcclite.com

TITLE: **CNX 410 CABLE ASSEMBLY**

SIZE	DWG. NO.	REV
B	CNX 410 XXX ASSY	000

SCALE: 2:1 SHEET 1 OF 1



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331