


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55/0812

TITLE	WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED ETFE-INSULATED, NORMAL WEIGHT, OUTER SPACE, 600 VOLT	Date	5-9-11	Revision	G
This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55/.					

CONDUCTOR - SILVER-COATED COPPER

PRIMARY INSULATION - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE
Primary insulation shall be of a
contrasting pigmentation to that
of the jacket.



JACKET - LOW OUTGASSING,
RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE

TABLE I. CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER <u>1/</u>	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	DIAMETER OF STRANDED CONDUCTOR (in.)		FINISHED WIRE		
			MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	DIAMETER (in.)	MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
55/0812-28-*	28	7 x 36	.014	.015	63.8	.035 ± .002	1.2
55/0812-26-*	26	19 x 38	.018	.019	38.4	.040 ± .002	1.7
55/0812-24-*	24	19 x 36	.023	.025	24.3	.045 ± .002	2.3
55/0812-22-*	22	19 x 34	.029	.031	15.1	.050 ± .002	3.2
55/0812-20-*	20	19 x 32	.037	.039	9.19	.058 ± .002	4.7
55/0812-18-*	18	19 x 30	.046	.048	5.79	.070 ± .003	7.2
55/0812-16-*	16	19 x 29	.052	.054	4.52	.077 ± .003	9.0
55/0812-14-*	14	19 x 27	.065	.068	2.88	.094 ± .003	13.8
55/0812-12-*	12	37 x 28	.084	.087	1.90	.111 ± .003	20.5
55/0812-10-*	10	37 x 26	.106	.112	1.19	.134 ± .004	32.4
55/0812-8-*	8	133 x 29	.158	.169	.658	.195 ± .008	61.9
55/0812-6-*	6	133 x 27	.198	.213	.418	.241 ± .010	94.5

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice.
Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE
ADDED TO THE PART NUMBER. AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

TABLE II. PERFORMANCE DETAILS		
PART NUMBER <u>1/</u>	BEND TESTING	
	MANDREL DIAMETER (inch) (± 3%)	WEIGHT (lb) (± 3%)
	CROSSLINKED VERIFICATION	CROSSLINKED VERIFICATION
55/0812-28-*	.375	.250
55/0812-26-*	.375	.500
55/0812-24-*	.500	.750
55/0812-22-*	.500	1.00
55/0812-20-*	.500	1.50
55/0812-18-*	.750	2.00
55/0812-16-*	1.00	2.00
55/0812-14-*	1.00	3.00
55/0812-12-*	1.50	3.00
55/0812-10-*	2.00	3.00
55/0812-8-*	3.00	4.00
55/0812-6-*	4.00	4.00

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 200°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

COLOR: White preferred

CROSSLINKED VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

INSULATION ELONGATION: 50% (minimum)

INSULATION FLAWS:

Primary Insulation:

Spark Test, 1.5 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak)

Finished Wire,

Spark Test, 3.0 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)

INSULATION THICKNESS: .009 in. (minimum) total insulation

RADIATION RESISTANCE: 500 megarads

SHRINKAGE: 230 ± 3°C for 1 hour, 0.125 in. (maximum) in 12 inches

VACUUM STABILITY:

Total Mass Loss (TML), 1.00% (maximum)

Volatile Condensable Material (VCM), 0.10% (maximum)

VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental): 2500 volts (rms), 60 Hz, 5 minutes

PART NUMBER:

The “*” in the part numbers on pages 1 and 2 shall be replaced by a color code designator.

1/ Example: AWG 22, white: 55/0812-22-9

AWG 22, white with a black stripe: 55/0812-22-90

1/ See footer section on page 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331