

Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) SR - 0822330

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Plastic label with drill hole, Card, silver, Unlabeled, Can be labeled with: Engraving, Plotter, Mounting type: Adhesive, Lettering field: 30 x 12 mm



The figure shows the product version
EMLP 32 (38X14) SR

Product Features

- ✓ Can be engraved using the P1 ENGRAVING UNIT
- ✓ Can be labeled easily using the CMS-P1-PLOTTER
- ✓ High-quality appearance
- ✓ High level of resistance to chemical and mechanical influences
- ✓ Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLP ... markers according to your requirements
- ✓ For marking components, devices, and buttons

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	23.7 GRM
Custom tariff number	39203000
Country of origin	Belgium

Technical data

Dimensions

Length (b)	40 mm
Width (a)	30 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

General

Color	silver
Components	free from silicone and halogen
Material	TRANSPLY-ABS
Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) SR - 0822330

Technical data

General

Number of individual labels	8
Number of individual labels per row	2
RoHS compliant	Yes
Adhesive	Acrylic
Printability	Thermal transfer
Device	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146477 THERMOMARK ROLL
	5145313 THERMOMARK S1
	5145274 THERMOMARK X1.1
Ink ribbon	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
Test specification weathering-resistance	Following ISO 4892-2:2013-03
Test duration	96 h
Wipe resistance test result	Test passed
Salt spray test specification	DIN EN ISO 9227:2012-09
Test duration	96 h
Salt spray testing result	Test passed
Alternating condensation climate with SO2 test specification	DIN 50018:2013-05
Climate level	AHT 1.0 S
Cycles	2
Condensation test result	Test passed
Wipe resistance of test specification inscriptions	IEC 61010-1:2010-06
Result	Test passed
Burning behaviour	self-extinguishing
Foil strength	175 µm
Adhesive strength	400 µm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137

Plastic label with drill hole - EMLP 24 (30X12) SR - 0822330

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331