

7700


20-channel, Differential Multiplexer Module

with Automatic CJC, Screw Terminals, and up to 50MHz Bandwidth


- 20 channels for general-purpose measurements, plus two channels to measure current
- Oversize screw terminal connection blocks are standard for easier connections
- 50MHz bandwidth
- 300V, 1A capacity for voltage channels; 60W, 125VA
- 3A capacity for current channels
- Low insertion loss of up to 50MHz
- Relay closures stored in onboard memory

Ordering Information

7700 **20-channel, Differential Multiplexer Module with Automatic CJC and Screw Terminals**



The Model 7700 plug-in module offers 20 channels of 2-pole or 10 channels of 4-pole multiplexer switching that can be configured as two independent banks of multiplexers. There are two additional protected channels for current measurements. Automatic CJC is provided so that no other accessories are required to make thermocouple temperature measurements. In addition, the Model 7700 contains latching electromechanical relays that enable signal bandwidths of up to 50MHz. The Model 7700 is ideal for RTD, thermistor, and thermocouple temperature applications.



NOTE: Channels 23-25 in this schematic refer to the designations used for control and not actual available channels.

For more information, refer to the ROUTe:MuTiple command section in the Model 2700, 2701, or 2750 User's Manual.

Channels 24 and 25 can be individually controlled using ROUTe:MuTiple if the module is not to be connected to the internal DMM.

CAPABILITIES

CHANNELS 1-20: Multiplex one of 20 2-pole or one of 10 4-pole signals into DMM.

CHANNELS 21-22: Multiplex one of 2 2-pole current signals into DMM.

INPUTS

MAXIMUM SIGNAL LEVEL:

Channels (1-20): 300V DC or 300V rms (425V peak) for AC waveforms, 1A switched, 60W, 125VA maximum.

Channels (21-22): 60V DC or 30V rms, 3A switched, 60W, 125VA maximum.

CONTACT LIFE (typ.): $>10^5$ operations at max. signal level.
 $>10^8$ operations no load ¹.

¹ Open thermocouple detector on during thermocouple measurements. Minimum signal level 10mV, 10 μ A.

CONTACT RESISTANCE: $<1\Omega$ at end of contact life.

CONTACT POTENTIAL: $<\pm 500$ nV typical per contact, 1 μ V max.
 $<\pm 500$ nV typical per contact pair, 1 μ V max.

OFFSET CURRENT: <100 pA.

CONNECTOR TYPE: Screw terminal, #20 AWG wire size.

ISOLATION BETWEEN ANY TWO TERMINALS: $>10^{10}\Omega$, <100 pF.

ISOLATION BETWEEN ANY TERMINAL AND EARTH: $>10^9\Omega$, <200 pF.

INSERTION LOSS (50 Ω Source, 50 Ω Load):

	w/Internal DMM	w/o Internal DMM*
<0.1 dB:	1 MHz	1 MHz
<3 dB:	2 MHz	50 MHz

CROSSTALK (50 Ω Load):

	w/Internal DMM	w/o Internal DMM*
10 MHz:	<-40 dB	<-40 dB
25 MHz:	**	<-25 dB

COMMON MODE VOLTAGE: 300V or 300V rms (425V peak) for AC waveforms between any terminal and chassis.

TEMPERATURE ACCURACY USING INTERNAL CJC:

1.0°C (see mainframe specification for details).

* Channels 24 and 25 are open. Refer to ROUTe:MuTiple command in 27XX User Manual.

** Not valid.

GENERAL

20 CHANNELS: 20 channels of 2-pole relay input. All channels configurable to 4-pole.

2 CHANNELS: 2 channels of current only input.

RELAY TYPE: Latching electromechanical.

ACTUATION TIME: <3 ms.

FIRMWARE: Specified for Model 2700 rev. A01, 2701 rev. A01, and 2750 rev. A01 or higher.

ENVIRONMENTAL

OPERATING ENVIRONMENT: Specified for 0°C to 50°C.
Specified to 80% R.H. at 35°C.

STORAGE ENVIRONMENT: -25°C to 65°C.

WEIGHT: 0.45kg (1 lb).

ACCESSORY AVAILABLE: Model 7401 Type K Thermocouple Wire, 30.5m (100 ft).

SERVICES AVAILABLE

7700-3Y-EW 1-year factory warranty extended to 3 years from date of shipment

1.888.KEITHLEY (U.S. only)

www.keithley.com

A Greater Measure of Confidence

KEITHLEY
A Tektronix Company



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331