

To order lamps see page 58.

FEATURES

- Pushbutton style indicators match display of standard bezel lighted switches. Choice of incandescent or LED illumination.
- Lens style indicators use a special cap-like button which covers the bezel to present a larger display area, without affecting family appearance. Up to 3-lamp split screen capability. Incandescent illumination.



AML41  
(Use AML51 push-  
buttons only.  
Page 42.)



AML41  
(Use AML51-J/-K/-L  
lens buttons only.  
Page 42.)

AML41 INCANDESCENT DISPLAY INDICATORS ORDER GUIDE

| AML41 C                                |                                        | B           | A                      | 2                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Housing Type                           |                                        | Bezel Color | Incand. Lamp Type      | Terminal Type                                    |
| Pushbutton Style:                      | Lens Style:                            |             |                        |                                                  |
| AML41 C<br>Square<br>1 lamp ckt.       | AML41 J<br>Rectangular<br>1 lamp ckt.  | B<br>Black  | A<br>No lamp installed | 2<br>.110 × .020<br>(Solder or Quick-Connect)    |
| AML41 D<br>Square<br>2 lamp ckts.      | AML41 K<br>Rectangular<br>2 lamp ckts. |             | B<br>6 V Lamp*         | 3<br>.025 × .025<br>(Printed Circuit or Push-On) |
| AML41 F<br>Rectangular<br>1 lamp ckt.  | AML41 L<br>Rectangular<br>3 lamp ckts. |             | C<br>14 V Lamp*        |                                                  |
| AML41 G<br>Rectangular<br>2 lamp ckts. |                                        |             | E<br>28 V Lamp*        |                                                  |

\* Lamps will be installed per each lamp circuit specified in the Housing Type.

Examples:

AML41CBA2

Square (pushbutton style) indicator housing with one lamp circuit; black bezel; .110 × .020 termination.

AML41JBA2

Rectangular (lens style) indicator housing with one lamp circuit; black bezel; .110 × .020 termination.



AML42C  
(Use AML52-C/-A  
pushbuttons only.  
Page 43.)



AML42S

AML42 LED DISPLAY INDICATORS ORDER GUIDE

LEDs are not replaceable.

| AML42 S                     |             | B                                           | C                                                | 2                                          |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Housing Type                | Bezel Color | LED Color/Voltage                           | Terminal Type/<br>Diode Protection               |                                            |
| AML42 C<br>Square<br>1 LED  | B<br>Black  | Red                                         | 2<br>.110 × .020<br>(Solder or Q.C.)             | 8<br>.110 × .020<br>w/diode to protect LED |
| AML42 S<br>Compact<br>1 LED |             | Yellow                                      | 3<br>.025 × .025<br>(Printed Circuit or Push-On) | 9<br>.025 × .025<br>w/diode to protect LED |
|                             |             | Green                                       |                                                  |                                            |
|                             |             | B V*<br>C 5 V<br>D 10 V<br>E 15 V<br>F 24 V |                                                  |                                            |
|                             |             | R V*<br>S 5 V<br>T 10 V<br>W 15 V<br>X 24 V |                                                  |                                            |

Example: AML42SBC2

Compact indicator with black bezel; 5 volt red LED; .110 × .020 termination.

\* See LED application data, page 58, for these devices without current-limiting resistor.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331