

Manual Switches
Lighted Indicators

AML41/42 Series

To order lamps see page 58.

FEATURES

- Pushbutton style indicators match display of standard bezel lighted switches. Choice of incandescent or LED illumination.
- Lens style indicators use a special cap-like button which covers the bezel to present a larger display area, without affecting family appearance. Up to 3-lamp split screen capability. Incandescent illumination.



AML41
(Use AML51 push-buttons only.
Page 42.)



AML41
(Use AML51-J/-K/-L lens buttons only.
Page 42.)

AML41 INCANDESCENT DISPLAY INDICATORS ORDER GUIDE

AML41 C		B	A	2
Housing Type		Bezel Color	Incand. Lamp Type	Terminal Type
Pushbutton Style:	Lens Style:			
AML41 C Square 1 lamp ckt.	AML41 J Rectangular 1 lamp ckt.	B Black	A No lamp installed	2 .110 × .020 (Solder or Quick-Connect)
AML41 D Square 2 lamp ckts.	AML41 K Rectangular 2 lamp ckts.		B 6 V Lamp*	3 .025 × .025 (Printed Circuit or Push-On)
AML41 F Rectangular 1 lamp ckt.	AML41 L Rectangular 3 lamp ckts.		C 14 V Lamp*	
AML41 G Rectangular 2 lamp ckts.			E 28 V Lamp*	

* Lamps will be installed per each lamp circuit specified in the Housing Type.

Examples:

AML41CBA2

Square (pushbutton style) indicator housing with one lamp circuit; black bezel; .110 × .020 termination.

AML41JBA2

Rectangular (lens style) indicator housing with one lamp circuit; black bezel; .110 × .020 termination.



AML42C
(Use AML52-C/-A pushbuttons only.
Page 43.)



AML42S

AML42 LED DISPLAY INDICATORS ORDER GUIDE

LEDs are not replaceable.

AML42 S		B	C	2
Housing Type	Bezel Color	LED Color/Voltage		Terminal Type/Diode Protection
AML42 C Square 1 LED	B Black	Red		2 .110 × .020 (Solder or Q.C.)
AML42 S Compact 1 LED		B 5 V	V*	8 .110 × .020 w/diode to protect LED
		C 10 V		
		D 15 V		
		E 24 V		
		F 24 V		
		Green		3 .025 × .025 (Printed Circuit or Push-On)
		H V*	R V*	9 .025 × .025 w/diode to protect LED
		J 5 V	S 5 V	
		K 10 V	T 10 V	
		L 15 V	W 15 V	
		M 24 V	X 24 V	

Example: AML42SBC2

Compact indicator with black bezel; 5 volt red LED; .110 × .020 termination.

* See LED application data, page 58, for these devices without current-limiting resistor.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331