


Fuse Blocks, 5 x 20 and 5 x 25 mm



DDFL4ULR is a modified version of the DDFL4U terminal where two equipotential connection points are available on both ends of the terminal.

DDFL4U(E)LR* is similar to the DDFL4ULR, but has a built in circuit that gives light indication in the event of a blown fuse.

Important:

The disconnecting device is not suitable for interrupting load. The supply must be switched off before operating the slide link/lever.

† Fuses are sold separately Altech, see pages 100-101.

* Add required voltage to part number as suffix, i.e. DDFL4U(E)LR/24 for 24V AC/DC

COLOR BLOCKS
(other than standard grey)

When ordering please add color suffix to Cat. No.

Example for color Red: **Cat.No./R**

Color	Ordering Suffix
Red	R
Yellow	Y
Blue	BU
Green	G
Orange	O
Beige	BG
Dark Brown	DB
Black	BL
White	W

Consult Altech for availability:


Terminal Width	8 mm
Height x Length	66 x 88 mm
Stripping Length	9.5 mm
Insulation Material	Polyamide 6.6
Type of Connection	4 screw clamps & 1 tapped hole for cross connection
LED Voltage	
Type of Fuse Used	Ø5x20, Ø5x25 mm
Approvals	
Wire Range	22-10 AWG
Voltage Rating	600 V
Current Rating	Top Level
Torque	7 lb-in

Other Approvals

Terminal Block

End Plate	
DIN Rail for ordering information refer to pages 90-91	
End Stop for ordering information refer to page 92	
Internal Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole
Insulated Internal Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole
Current Bar	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole
Shorting Sleeve & Screw	
External Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole
Marking Tags (on terminal) (on lever)	

DDFL4ULR




† Fuse not included.

Terminal Width	8 mm
Height x Length	66 x 88 mm
Stripping Length	9.5 mm
Insulation Material	Polyamide 6.6
Type of Connection	4 screw clamps & 1 tapped hole for cross connection
LED Voltage	
Type of Fuse Used	Ø5x20, Ø5x25 mm
Approvals	
Wire Range	22-10 AWG
Voltage Rating	600 V
Current Rating	6.3 A
Torque	7 lb-in



Cat. No.	Std. Pk.
DDFL4ULR	20
EPDDFL4U	20
CA702	50
CA802	50
CA202	50
CA730/2	100
CA730/3	50
CA730/4	50
CA730/10	10
CA740/2	100
CA740/3	50
CA740/4	50
CA740/10	10
CA703/7	100
CA704/7	100
CA705/7	100
CA738/10	100
CA707/S/Q/8	100
CA711/2	100
CA711/3	100
CA711/4	50
CA711/10	25
MT8	100
MT2	100

DDFL4U(E)LR*



† Fuse not included.

Terminal Width	8 mm
Height x Length	66 x 88 mm
Stripping Length	9.5 mm
Insulation Material	Polyamide 6.6
Type of Connection	4 screw clamps & 1 tapped hole for cross connection
LED Voltage	24V AC/DC, 48V AC/DC, 110V AC/DC, 220V AC
Type of Fuse Used	Ø5x20, Ø5x25 mm
Approvals	
Wire Range	22-10 AWG
Voltage Rating	600 V
Current Rating	6.3 A
Torque	7 lb-in



Cat. No.	Std. Pk.
DDFL4U(E)LR*	20
EPDDFL4U	20
CA702	50
CA802	50
CA202	50
CA730/2	100
CA730/3	50
CA730/4	50
CA730/10	10
CA740/2	100
CA740/3	50
CA740/4	50
CA740/10	10
CA703/7	100
CA704/7	100
CA705/7	100
CA738/10	100
CA707/S/Q/8	100
CA711/2	100
CA711/3	100
CA711/4	50
CA711/10	25
MT8	100
MT2	100



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331