SOT89 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

ISSUE 3 – JANUARY 1996 ✪

SXTA42

COMPLEMENTARY TYPE – SXTA92

PARTMARKING DETAIL – SID



SOT89

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-65 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	300			V	I_C=100μA, I_E=0
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	300			V	I_C=1mA, I_B=0*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	6			V	I_E=100μA, I_C=0
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}=200V, I_E=0
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}=6V, I_C=0
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.5	V	I_C=20mA, I_B=2mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	I_C=20mA, I_B=2mA*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	25 40 40				I_C=1mA, V_{CE}=10V* I_C=10mA, V_{CE}=10V* I_C=30mA, V_{CE}=10V*
Transition Frequency	f_T	50			MHz	I_C=10mA, V_{CE}=20V f=20MHz
Output Capacitance	C_{obo}			6	pF	V_{CB}=20V, f=1MHz

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%
For typical characteristics graphs see FMMTA42 datasheet.

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331