


SERIES: CP20 | DESCRIPTION: PELTIER MODULE

FEATURES

- solid state device
- small and lightweight
- precise temperature control
- quiet operation



MODEL

MODEL	input voltage ¹ max (Vdc)	input current ² max (A)	internal resistance ³ typ ($\Omega \pm 10\%$)	output Qmax ⁴		output ΔT_{max} ⁵	
				T _h =27°C (W)	T _h =50°C (W)	T _h =27°C (°C)	T _h =50°C (°C)
CP20151	3.8	2	1.6	3.7	4.0	66	72
CP20251	8.6	2	3.5	8.5	9.4	66	72
CP20351	15.4	2	6.7	15.2	16.9	66	72

Notes:


1. Maximum voltage at ΔT_{max} and T_h=27°C
2. Maximum current to achieve ΔT_{max}
3. Measured by AC 4-terminal method at 25°C
4. Maximum heat absorbed at cold side occurs at I_{max}, V_{max}, and $\Delta T=0^\circ\text{C}$
5. Maximum temperature difference occurs at I_{max}, V_{max}, and Q=0W (ΔT_{max} measured in a vacuum at 1.3 Pa)

SPECIFICATIONS



parameter	conditions/description	min	typ	max	units
solder melting temperature	connection between thermoelectric pairs	235			°C
assembly compression				1	MPa
hot side plate				80	°C
RoHS	yes				

MECHANICAL DRAWING



units: mm







	MATERIAL	PLATING
ceramic plate	96% Al_2O_3	
wire leads	22 AWG	tin
sealer	silicon rubber 703 RTV (between cold and hot side plates)	
joint cover	silicon rubber 703 RTV	
marking	P/N & S/N printed on cold side surface	



MODEL NO.	LENGTH (mm)	WIDTH (mm)	THICKNESS (mm)
CP20151	15 ±0.3	15 ±0.3	5.02 ±0.1
CP20251	20 ±0.3	20 ±0.3	5.02 ±0.1
CP20351	30 ±0.3	30 ±0.3	5.02 ±0.1

CP20151 PERFORMANCE (Th=27°C)**CP20151 PERFORMANCE (Th=50°C)**

CP20251 PERFORMANCE (Th=27°C)**CP20251 PERFORMANCE (Th=50°C)**

CP20351 PERFORMANCE (Th=27°C)**CP20351 PERFORMANCE (Th=50°C)**

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	09/03/2009
1.01	applied new template	05/07/2012
1.02	changed thickness of all models	09/20/2018
1.03	brand update	10/28/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331