




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		H1	REVISED PER ECO-15-010569	23JUL2015	NK	MM

- 1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



RECOMMENDED HOLE LAYOUT

OBSOLETE	3.984	3.900	39	80	4-102977-0
	3.884	3.800	38	78	3-102977-9
	3.784	3.700	37	76	3-102977-8
	3.684	3.600	36	74	3-102977-7
	3.584	3.500	35	72	3-102977-6
OBSOLETE	3.484	3.400	34	70	3-102977-5
	3.384	3.300	33	68	3-102977-4
	3.284	3.200	32	66	3-102977-3
OBSOLETE	3.184	3.100	31	64	3-102977-2
	3.084	3.000	30	62	3-102977-1
	2.984	2.900	29	60	3-102977-0
	2.884	2.800	28	58	2-102977-9
	2.784	2.700	27	56	2-102977-8
	2.684	2.600	26	54	2-102977-7
OBSOLETE	2.584	2.500	25	52	2-102977-6
	2.484	2.400	24	50	2-102977-5
	2.384	2.300	23	48	2-102977-4
OBSOLETE	2.284	2.200	22	46	2-102977-3
	2.184	2.100	21	44	2-102977-2
	2.084	2.000	20	42	2-102977-1
OBSOLETE	1.984	1.900	19	40	2-102977-0
	1.884	1.800	18	38	1-102977-9
	1.784	1.700	17	36	1-102977-8
OBSOLETE	1.684	1.600	16	34	1-102977-7
	1.584	1.500	15	32	1-102977-6
	1.484	1.400	14	30	1-102977-5
	1.384	1.300	13	28	1-102977-4
	1.284	1.200	12	26	1-102977-3
	1.184	1.100	11	24	1-102977-2
	1.084	1.000	10	22	1-102977-1
	.984	.900	9	20	1-102977-0
	.884	.800	8	18	102977-9
	.784	.700	7	16	102977-8
OBSOLETE	.684	.600	6	14	102977-7
	.584	.500	5	12	102977-6
	.484	.400	4	10	102977-5
	.384	.300	3	8	102977-4
	.284	.200	2	6	102977-3
	.184	.100	1	4	102977-2
	.084	—	—	2	102977-1
	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

HOUSING: FLAME RETARDANT
THERMOPLASTIC
COLOR-BLACK
POST: COPPER ALLOY

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

.00030 GOLD ON CONTACT AREA,
.000100-.000200 MATTE
TIN-LEAD ON SOLDER TAIL
ALL OVER .00050NICKEL

DWN
H MOLL
15OCT87

CHK
T. CLARK
20OCT87

APVD
T. CLARK
20OCT87

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY,
DOUBLE ROW, .100X.100 CL, VERTICAL,
WITH .025 SQ POSTS

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C=102977

RESTRICTED TO -

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 1

REV H1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331