

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		B2	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR

SPECIFICATIONS:

MATERIALS-
INSULATOR: UL94V-0 (SEE TABLE FOR MATERIAL)
CONTACT: BERYLLIUM COPPER (SEE TABLE FOR PLATING)



ELECTRICAL-
CONTACT RESISTANCE: GOLD - 15 MILLIOHMS, PER MIL-STD-12883
TIN- 25 MILLIOHMS MAX
CONTACT RATING: 10 AMPS DC
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE- 1500 VOLTS(RMS)

MECHANICAL-
OPERATIONAL TEMPERATURE: DAP -67F TO +257F
(-55C TO +125C)


NOTES

1. INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5M-1994.
2. THIS ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE WITH SEMI-CONDUCTORS PACKAGED WITHIN THE OUTLINE DIMENSIONS OF THE "TO-3".
3. LUG(S) IS AN INTERNAL PART OF SADDLE.
4. .000200 MIN THK TIN-LEAD PLATE OVER .000100 MIN THK COPPER PLATE.
5. .000030 MIN THK GOLD PLATE OVER .000050 MIN THK NICKEL PLATE.
6. .000500 MIN THK SILVER PLATE.
7. .000050 MIN THK GOLD PLATE OVER .000050 MIN THK NICKEL PLATE.
8. .000200 MIN THK MATTE TIN PLATE OVER .000100 MIN THK COPPER PLATE.

 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI




SECTION A-A



RECOMMENDED
CHASSIS HOLE LAYOUT

OBSOLETE


1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G39—LF	9—1437504—9
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 6	8080—1G37—LF	9—1437504—8
1	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G36—LF	6—6437504—2
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 8	8080—1G35—LF	9—1437504—7
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G34—LF	9—1437504—6
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 5	8080—1G33—LF	9—1437504—5
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G32—LF	9—1437504—4
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 8	8080—1G31—LF	9—1437504—3
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G25—LF	9—1437504—1
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 8	8080—1G24—LF	9—1437504—0
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G39	4—1437504—9
1	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 5	8080—1G38	—
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 6	8080—1G37	4—1437504—8
1	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G36	6—1437504—2
1	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G35	4—1437504—7
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G34	4—1437504—6
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 5	8080—1G33	4—1437504—5
2	.060	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G32	4—1437504—4
2	.060	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G31	4—1437504—3
1	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 7	8080—1G30	—
1	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G29	—
2	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 7	8080—1G28	—
2	.040	PHENOLIC—BLACK	NOTE 6	8080—1G27	—
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 5	8080—1G25	4—1437504—1
1	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G24	4—1437504—0
2	.040	DIALLYL PHTHALATE—GREEN OR BLUE	NOTE 4	8080—1G23	—
LUG QTY (SEE NOTE 3)	LEAD DIA +.003/–.002	INSULATOR MATERIAL	CONTACT PLATING	AUGAT PT. NO.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN R BROWN CHK K WRIGHT APVD K WRIGHT PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC — WEIGHT —		11APR03 11APR03 11APR03		 TE Connectivity						
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		TRANSISTOR SOCKET							
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		—		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-4-1437504-0		RESTRICTED TO —	
MATERIAL —		FINISH —		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1		SHEET 1 of 1		REV B2			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331