


7016X Series SMT LEDs 1208 Package Size

Description and Features



Surface Mount Technology

- Tape and reel packaged for high-speed autoinsertion.
- Convection and vapor-phase reflow compatible.
- Compact form enables high density placement.
- Packaged 2500 per reel.

Leading Edge LED Optoelectronic Performance

- Consistent high brightness.

Exceptional Reliability

- Stringent process controls assure quality.
- Extensive qualification testing to meet strictest requirements.
- Designed to permit easy post-reflow solder joint inspection.

- Refer to "Solder Pad Geometry 1.pdf"

Electro-Optical Characteristics and Ratings

PART NUMBER	7016X13	7016X1	7016X3	7016X5	7016X11
Output Color	Amber	Red	Yellow	Green	Red
Diffusion	Non-Diffused	Non-Diffused	Non-Diffused	Non-Diffused	Non-Diffused
Package Color	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Test Current (mA)	20	20	20	20	20
Forward Voltage Typ. (V)	2.0	2.0	2.1	2.2	1.75
Forward Voltage Max. (V)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5
Luminous Intensity Typ. (mcd)	2.2	2.2	2.2	5.6	5.6
Luminous Intensity Max. (mcd)	6.3	6.3	6.3	16.0	16.0
Luminous Intensity Min. (mcd)	1.7	2.2	2.1	2.2	2.1
Peak Wavelength (nm)	610	650	585	563	660
Viewing Angle 2θ 1/2 (degrees)	110	110	110	110	110
Power Dissipation (mW)	75	75	75	75	75
Operating Temperature (°C)	-25 to +80	-25 to +80	-25 to +80	-25 to +80	-25 to +80
Storage Temperature (°C)	-30 to +85	-30 to +85	-30 to +85	-30 to +85	-30 to +85
Peak Forward Current Max. (1μs @ 10% duty cycle) (mA)	75	75	75	75	75



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331