

N-67A

Electrical Specifications (@25°C)

1. Maximum Power: 150 VA
2. Input Voltage:
Parallel: 115V@50/60Hz
Series: 230V@50/60Hz
3. Output Voltage: 115V $\pm$ 5%
4. Full Secondary Load: 1.3 Amps RMS
5. Voltage Regulation: 5 % TYP @ full load to no load

Description:

The N-67A is power transformer for isolating equipment from direct connection to the power line. It is constructed with nonconcentrically wound coils. The primary and secondary are wound on separate arbors, then assembled on a laminate core side-by-side separated by insulation. This prevents electrical connection under normal or overload conditions between the primary and secondary windings.

Safety:

These units are designed with 1500V isolation between winding to winding and between winding and core. Materials and construction are rated for Class B insulation system.

Dimensions: Unit: In inches


A	B	C	D	E	F
3.875	3.281	3.875	2.50	3.00	2.00

Weight: 7.0 Lbs.

Mounting Holes: .375 x .187"

Connections: 10.0 $\pm$ 1" leads, 0.250 $\pm$ 0.062" Skin & Tin

Schematic:



INPUT - Series: BLK to BLK/GRN, JUMPER BLK/YEL to BLK/RED




Parallel: BLK to BLK/YEL, JUMPER BLK to BLK/RED and BLK/YEL to BLK/GRN

OUTPUT: RED to RED

SHIELD: WHT

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331