
SIEMENS

3 mm (T1) LED, Non Diffused

LS 3340, LO 3340, LY 3340
LG 3330, LP 3340



Besondere Merkmale

- eingefärbtes, klares Gehäuse
- zur Einkopplung in Lichtleiter
- als optischer Indikator einsetzbar
- Lötspieße mit Aufsetzebene
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839

Features

- colored, clear package
- optical coupling into light pipes
- for use as optical indicator
- solder leads with stand-off
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity I_F = 10 mA I_V (mcd)	Bestellnummer Ordering Code
LS 3340-KN	super-red	red clear	6.3 … 50.0	Q62703-Q1701
LS 3340-L			10.0 … 20.0	Q62703-Q1702
LS 3340-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q1704
LS 3340-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q2320
LS 3340-LP			10.0 … 80.0	Q62703-Q3223
LO 3340-KN	orange	orange clear	6.3 … 50.0	Q62703-Q1886
LO 3340-L			10.0 … 20.0	Q62703-Q2256
LO 3340-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q2255
LO 3340-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q2473
LO 3340-LP			10.0 … 80.0	Q62703-Q2628
LY 3340-JM	yellow	yellow clear	4.0 … 32.0	Q62703-Q1789
LY 3340-L			10.0 … 20.0	Q62703-Q1791
LY 3340-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q1999
LY 3340-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q2652
LY 3340-LP			10.0 … 80.0	Q62703-Q1792
LG 3330-KN	green	colorless clear	6.3 … 50.0	Q62703-Q1698
LG 3330-L			10.0 … 20.0	Q62703-Q1699
LG 3330-M			16.0 … 32.0	Q62703-Q1700
LG 3330-N			25.0 … 50.0	Q62703-Q2010
LG 3330-LP			10.0 … 80.0	Q62703-Q2011
LP 3340-JL	pure green	green clear	4.0 … 20.0	Q62703-Q2749
LP 3340-K			6.3 … 12.5	Q62703-Q2982
LP 3340-L			10.0 … 20.0	Q62703-Q2980
LP 3340-KM			6.3 … 32.0	Q62703-Q3211

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V\,max} / I_{V\,min} \leq 2.0$.
Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V\,max} / I_{V\,min} \leq 2.0$.


Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung **Parameter**	**Symbol** **Symbol**	**Werte** **Values**		**Einheit** **Unit**
		LS, LO, LY, LG	**LP**	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 … + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 … + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100		°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	40	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10$ µs, D = 0.005	I_{FM}	0.5		A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5		V
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25$ °C	P_{tot}	140	100	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air	$R_{th\ JA}$	400		K/W


Kennwerte (T_A = 25 ˚C)
Characteristics

Bezeichnung **Parameter**		**Symbol** **Symbol**	**Werte** **Values**					**Einheit** **Unit**
			LS	**LO**	**LY**	**LG**	**LP**	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission I_F = 20 mA	(typ.) (typ.)	λ_{peak}	635	610	586	565	557	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength I_F = 20 mA	(typ.) (typ.)	λ_{dom}	628	605	590	570	560	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{rel\ max}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{rel\ max}$ I_F = 20 mA	(typ.) (typ.)	$\Delta\lambda$	45	40	45	25	22	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V		2φ	50	50	50	50	50	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage I_F = 10 mA	(typ.) (max.)	V_F V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current V_R = 5 V	(typ.) (max.)	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	µA µA
Kapazität Capacitance V_R = 0 V, f = 1 MHz	(typ.)	C_0	12	8	10	15	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % I_V from 90 % to 10 % I_F = 100 mA, t_P = 10 µs, R_L = 50 Ω	 (typ.) (typ.)	 t_r t_f	 300 150	 300 150	 300 150	 450 200	 450 200	 ns ns


Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, T_A = 25 °C, I_F = 20 mA
Relative spectral emission
V (λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve




Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$
Radiation characteristic




Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$
Forward current
T_A = 25 ℃




Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\ mA)} = f(I_F)$
Relative luminous intensity
T_A = 25 ℃




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_P)$
Permissible pulse handling capability
Duty cycle D = parameter, T_A = 25 ℃
LS, LO, LY, LG




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_P)$
Permissible pulse handling capability
Duty cycle D = parameter, T_A = 25 ℃
LP




Maximal zulässiger Durchlaßstrom
Max. permissible forward current
$I_F = f(T_A)$




Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{peak} = f(T_A)$
Wavelength at peak emission
I_F = 20 mA




Dominantwellenlänge $\lambda_{dom} = f(T_A)$
Dominant wavelength
I_F = 20 mA




Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$
Forward voltage
I_F = 10 mA



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25\,°C)} = f(T_A)$
Relative luminous intensity
I_F = 10 mA



Maßzeichnung (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
Package Outlines (Dimensions in mm, unless otherwise specified)



GEX06951

Kathodenkennzeichnung: Kürzerer Lötspieß
Cathode mark: Short solder lead

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331