Super Fast Recovery Rectifier Module Type 200 A

V_{RRM} = 400 V
$I_{F(AV)}$ = 200 A

Features

- High Surge Capability
- Type 400 V V_{RRM}
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated Base Plate
- Not ESD Sensitive



SOT-227 Package

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANCE

Maximum ratings

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Maximum recurrent peak reverse voltage	V_{RRM}		400	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}		400	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}		280	V
Operating temperature	T_j		-55 to 175	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 175	°C

Electrical characteristics at 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	T_C = 125 °C	200	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	8.3 ms, half sine	1600	A
Maximum instantaneous forward voltage* (per leg)	V_F	I_{FM} = 100 A, T_j = 25 °C	1.3	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	T_j = 25 °C T_j = 150 °C	25 3	µA mA
Isolation voltage	V_{iSO}	A.C. 1 minute	2500	V
Maximum reverse recovery time (per leg)	t_{rr}	I_F=0.5 A, I_R=1.0 A, I_{RR}= 0.25 A	90	ns

Thermal characteristics

Maximum thermal resistance junction to case (per leg)	$R_{\Theta jc}$		0.4	°C/W

* Pulse Test: Pulse width 300 µs, Duty < 2 %

Figure .1- Typical Forward Characteristics



Figure.2 - Forward Derating Curve



Figupre.3 - Peak Forward Surge Current



Figure .4 -Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIMENSIONS				
DIM	INCHES		MM	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.500	.519	12.70	13.20
B	.307	.322	7.80	8.20
C	.029	.033	.75	.84
D	.077	.082	1.95	2.10
E	1.487	1.502	37.80	38.20
F	1.250	1.258	31.75	32.00
G	.931	.956	23.65	24.30
H	.996	1.007	25.30	25.60
I	.586	.594	14.90	15.10
J	.492	.516	12.50	13.10
K	.161	.169	4.10	4.30
L	.161	.169	4.10	4.30
M	.181	.191	4.60	4.95
N	.165	.177	4.20	4.50
O	1.184	1.192	30.10	30.30
P	M4*8			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

GeneSiC Semiconductor:

MUR2X100A04

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331