

N-77U

Electrical Specifications (@25°C)

1. Maximum Power: 100 VA
2. Input Voltage: **Series:** 230VAC, 50/60Hz; **Parallel:** 115V, 50/60Hz
3. Output Voltage: 115V @ Full Secondary Load: 0.86Amps RMS
5. Voltage Regulation: 9% TYP @ full load to no load

Description:

The N-77U is power transformer for isolating equipment from direct connection to the power line. This prevents electrical connection under normal or overload conditions between the primary and secondary windings.

Safety:

These units are designed with 1500V isolation between winding to winding and between winding and core. Materials and construction are rated for Class B (130°C) insulation system.

UL: E50476 (Insulation system), B10



Dimensions: Unit: In inches


A	B	C	D	E
3.375	2.812	3.10	2.25±.030	2.50±.060

Weight: 4.0 Lbs.

Mounting Holes: 0.203 x 0.375"

Connections: UL1015, 22AWG, 7.0±1" leads, 0.250±0.062" Skin & Tin

Schematic:








INPUT: 115VAC (**Parallel**) – Short BLK to BLK/GRN, Short BLK/YEL to BLK/RED. Apply voltage accross BLK and BLK/RED.

230VAC (**Series**) – Short BLK/YEL to BLK/GRN. Apply voltage across BLK and BLK/RED

OUTPUT: RED to RED

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331