

SM Beads (Differential- Mode)

Part Number: 2773021447

73 SM BEAD

Explanation of Part Numbers:

- Digits 1 & 2 = Product Class
- Digits 3 & 4 = Material Grade
- Last digit 6 = Bulk Packed, 7 = Taped and Reeled

Surface mount beads are available from Fair- Rite in several materials and sizes. Their rugged construction lowers the dc resistance and increases current carrying capacity compared to plated beads.

Wires are oxygen free high conductivity copper with 100% matte tin plating over a nickel undercoating.

SM Beads meet the solderability specifications when tested in accordance with MIL- STD-202, method 208. After dipping the mounting site of the bead, the solder surface shall be at least 95% covered with a smooth solder coating. The edges of the copper strip are not specified as solderable surfaces.

After preheating the beads to within 100 °C of the soldering temperature, the parts meet the resistance to soldering requirements of EIA-186-10E, temperature 260 ±5 °C and time 10 ±1 seconds.

Recommended storage and operation temperature is -55 °C to 125 °C.

Our “Surface Mount Bead Kit” (part number 0199000025) is available for prototype evaluation.

Recommended Soldering Profile

Packaging Options:

- SM Beads on 12 mm tape width are supplied taped and reeled per EIA 481 and IEC 60286-3 standards. SM Beads on 16 and 24 mm tape widths are supplied taped and reeled per EIA 481 and IEC 60286-3 standards. Taped and reeled parts are supplied on a 13" reel.
- SM Beads can also be supplied not taped and reeled and then are bulk packed. This packing method will change the last digit of the part number to a “6”.

For any SM Bead requirement not listed, please contact our customer service group for availability and pricing.

Suggested land patterns are in accordance with the latest revision of IPC-7351.

Weight: 0.3 (g)

Dim	mm	mm tol	nominal inch	inch misc.
A	2.85	±0.20	0.112	—
B	3.05	±0.10	0.12	—
C	9.6	-0.95	0.359	—
D	1.5	±0.50	0.059	—

Land Patterns				
V	W	X	Y	Z
4.50 (0.177")	7.50 (0.295")	1.80 (0.071")	3.00 (0.118")	—

Reel Information				
Tape Width mm	Pitch mm	Parts 7" Reel	Parts 13" Reel	Parts 14" Reel
16	8	--	2800	--




Chart Legend
+ Test frequency


Typical Impedance (Ω)	
1 MHz	25
5 MHz	50
10 MHz ⁺	60
25 MHz ⁺	78

Electrical Properties


Max Rdc(m Ω)	1.2
-------------------------	-----

SM Beads are controlled for impedance limits only. Minimum impedance values are specified for the + marked frequencies. The minimum impedance is typically the listed value less 20%. SM Beads in 73, 43 and 44 materials are measured for impedance on the 4193 Vector Impedance Analyzer. The 52 and 61 SM Beads are tested for impedance on the 4291A RF Impedance Analyzer.

The maximum practical current rating for these SM Beads is 5 amps, check the component bias curves. The 019/021/037 and 044 SM Beads can withstand a continuous current of 10 amps resulting in a component temperature rise < 40 °C



Impedance, reactance, and resistance vs. frequency.



Impedance vs. frequency with dc bias.

Fair- Rite Products Corp. • One Commercial Row, Wallkill, New York 12589-0288
888-324-7748 • 845-895-2055 • Fax: 845-895-2629 • ferrites@fair-rite.com • www.fair-rite.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331