



CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes


more than you expect



TERM. NO.'s FOR REF. ONLY




LOT CODE & DATE CODE



Customer to tie terminals 2&3, 4&7 and 8&9 internally on PCB.

AREA REPRESENTS
TERMINAL PAD DIMENSIONS



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-10 @20°C	0.110 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	4-3 @20°C	0.150 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	8-7 @20°C	0.150 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	4-5 tie(2+3), @20°C	0.800 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	6-7 tie(8+9), @20°C	0.800 ohms ±10%
INDUCTANCE	1-10 10kHz, 100mVAC, Ls	50.0uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	1.5A
LEAKAGE INDUCTANCE	1-10 tie(2+3+4+5+6+7+8+9), 100kHz, 100mVAC, Ls	130nH typ., 260nH max.
DIELECTRIC	1-2 tie(4+5+6+7), 1500VAC, 1 second	-
URNS RATIO	(1-10):(4-3)	1.5:1, ±1%
URNS RATIO	(1-10):(8-7)	1.5:1, ±1%
URNS RATIO	(6-7):(1-10), tie(8+9)	2:1, ±1%
URNS RATIO	(4-5):(1-10), tie(2+3)	2:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tape & Reel PKG-0499 www.we-online.com/midcom		Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [.13] Footprint: ±.005 [.13]	TRANSFORMER	750313995
6A	8/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750313995	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331