

Reversing load relay - ELR W1/ 6-24DC/RDT - 2982757

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Electronic reversing load relay, for controlling DC motors, with LED display and protective circuit, output: 10 - 30 V DC/6 A with a switch-over time of 1 ms

Illustration shows item ELR W1/
6-24DC



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	120.0 g
Custom tariff number	85371099
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Input data

Input name	Device supply
Nominal supply voltage	24 V DC $\pm 20\%$
Protective circuit	Reverse polarity protection Polarity protection diode
	Surge protection
Operating voltage display	Green LED
Input name	Control input right/left
Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.2
Typical input current at U_N	3 mA
Protective circuit	Reverse polarity protection

Reversing load relay - ELR W1/ 6-24DC/RDT - 2982757

Technical data

Input data

	Surge protection
Surge voltage protection	> 33 V DC
Typical response time	200 µs
Status display	LED yellow, forward running (R), LED yellow, reverse running (L)
Current consumption	3 mA
Switchover time R_L/L_L (turn-on time)	1 ms

Output data load output

Nominal output voltage range	10 V DC ... 30 V DC
Protective circuit	Reverse polarity protection

Connection data, control circuit

Connection name	Control circuits
Connection method	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid	0.2 mm² ... 6 mm²
Conductor cross section flexible	0.2 mm² ... 4 mm²
Conductor cross section AWG	24 ... 10

Connection data load circuit

Connection name	Load circuit
Connection method	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid	0.2 mm² ... 6 mm²
Conductor cross section flexible	0.2 mm² ... 4 mm²
Conductor cross section AWG	24 ... 10

General

Test voltage input/output	2.5 kV AC
Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Any
Operating mode	100% operating factor
Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	EN 50178
Insulation	Basic insulation
Degree of pollution	2
Overvoltage category	III

Reversing load relay - ELR W1/ 6-24DC/RDT - 2982757

Technical data

Dimensions

Width	12.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Degree of protection	IP20

Standards and Regulations

Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	EN 50178
Insulation	Basic insulation
Degree of pollution	2
Overvoltage category	III

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371601
eCl@ss 5.1	27371601
eCl@ss 6.0	27371601
eCl@ss 7.0	27371601
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

ETIM

ETIM 2.0	EC000066
ETIM 3.0	EC000066
ETIM 4.0	EC000066
ETIM 5.0	EC002055

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211915
UNSPSC 7.0901	39121514
UNSPSC 11	39121514
UNSPSC 12.01	39121514

Reversing load relay - ELR W1/ 6-24DC/RDT - 2982757

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121514
-------------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 

cUL Listed 


EAC

cULus Listed 


Drawings

Reversing load relay - ELR W1/ 6-24DC/RDT - 2982757


Connection diagram



Block diagram




Diagram



Reversing load relay - ELR W1/ 6-24DC/RDT - 2982757

Application drawing



Example application



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331