


TABLE 1 - MAGNETIC SPECIFICATIONS



LISTING	-40°C	0°C	25°C	85°C	125°C	150°C
MIN OPERATE GAUSS						
SS51T	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SS511AT	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SS513AT	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SS541AT	50	53	55	45	40	35
SS543AT	110	110	110	90	80	65
SS549AT	285	305	310	290	270	260
SS561AT	5	5	10	10	5	5
SS566AT	100	100	100	95	80	70
MAX OPERATE GAUSS						
SS51T	145	145	140	150	200	250
SS511AT	70	65	60	60	65	70
SS513AT	140	140	140	140	140	140
SS541AT	135	117	115	120	123	125
SS543AT	215	190	180	180	190	200
SS549AT	435	400	390	400	410	420
SS561AT	110	90	85	85	100	110
SS566AT	200	185	180	180	180	185
MIN RELEASE GAUSS						
SS51T	-145	-145	-140	-150	-200	-250
SS511AT	-70	-65	-60	-60	-65	-70
SS513AT	-140	-140	-140	-140	-140	-140
SS541AT	20	20	20	15	15	10
SS543AT	80	80	75	70	60	55
SS549AT	210	230	235	215	200	185
SS561AT	-110	-90	-85	-85	-100	-110
SS566AT	-200	-185	-180	-180	-180	-185
MAX RELEASE GAUSS						
SS51T	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SS511AT	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SS513AT	NS	NS	NS	NS	NS	NS
SS541AT	120	99	95	105	115	120
SS543AT	190	165	155	165	180	195
SS549AT	360	325	315	325	340	345
SS561AT	-5	-5	-10	-10	-5	-5
SS566AT	-100	-100	-95	-95	-80	-70
MIN DIFF GAUSS						
SS51T	40	50	50	50	60	NS
SS511AT	15	15	15	12	12	10
SS513AT	20	20	20	20	20	20
SS541AT	15	15	20	15	8	5
SS543AT	25	25	25	15	10	5
SS549AT	30	30	30	30	30	30
SS561AT	50	50	50	50	50	50
SS566AT	200	200	200	190	160	140

SS5XT ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTIC	TEST CONDITIONS	UNITS
VOLTAGE RANGE		4.5 TO 24
MAX I _{on}	V _{CC} = 24V, -40°C < T < 150°C, B > MAX DP	100 mA
MAX I _{off}	V _{CC} = 24V, V _{out} = 24V, -40°C < T < 150°C, B < MIN REL	11.3 mA
SINK CURRENT		20 mA
MAX V _{sat}	V _{CC} = 4.5V TO 24V, T = 25°C, B > MAX DP	0.4 VOLTS
MAX LEAKAGE		10 μA
RISE TIME	V _{CC} = 12V, R	Ω, C
10% TO 90%		1.5 μS
FALL TIME	V _{CC} = 12V, R	Ω, C
90% TO 10%	V _{CC} = 12V, R	Ω, C
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS		1.5 μS

TEMPERATURE	-40°C TO +150°C
SUPPLY VOLTAGE	-28 VDC 28 VDC
VOLTAGE EXTERNALLY APPLIED TO OUTPUT	280 VDC MAX WITH SWITCH IN OFF COND. ONLY
OUTPUT CURRENT	-0.5 VDC WITH SWITCH IN DN OR OFF COND.
MAGNETIC FLUX	20 mA
	NO LIMIT

SS5XXAT ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTIC	TEST CONDITIONS	UNITS
VOLTAGE RANGE		3.8 TO 30
MAX I _{on}	V _{CC} = 30V, -40°C < T < 150°C, B > MAX DP	100 mA
MAX I _{off}	V _{CC} = 30V, V _{out} = 30V, -40°C < T < 150°C, B < MIN REL	10.0 mA
SINK CURRENT		20 mA
MAX V _{sat}	V _{CC} = 3.8V, B > MAX DP	0.4 VOLTS
MAX LEAKAGE		10 μA
RISE TIME	V _{CC} = 12V, R	Ω, C
10% TO 90%		1.5 μS
FALL TIME	V _{CC} = 12V, R	Ω, C
90% TO 10%		1.5 μS

ABSOLUTE MAXIMUM RATING	SS5XXAT	2	20pf
CHARACTERISTIC	SYMBOL	MIN	MAX
POWER SUPPLY	V _{CC}	-1	30 VOLTS
OUTPUT VOLTAGE (OFF)	V _{OUT}		30 VOLTS
OUTPUT ON CURRENT	I _{ON}		100 mA
OPERATING TEMPERATURE	T	-50	160 °C
STORAGE TEMPERATURE	T _S	-65	160 °C
MAGNETIC FLUX	NO LIMIT		



TABLE 2
SS5XX
OUTPUT CURRENT
ABSOLUTE LIMITS
SUPPLY VOLTAGE
OUTPUT CURRENT
MAX. mA
-1 TO 24
24 TO 25
25 TO 26
26 TO 27
27 TO 28
28 TO 29
29 TO 30



THIRD ANGLE PROJECTION
SCALE
NONE
DO NOT SCALE PRINT
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES ARE
DNE PLACE (0.0) +0.0 0.3
TWO PLACE (0.00) +0.05
THREE PLACE (0.000) +0.05
WEIGHT
±

MICRO SWITCH
a Honeywell Division
FED. MFG. CODE 91929

SOLID STATE SENSOR

SS5 SERIES CHART 1


THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

CATALOG LISTING


CATALOG LISTING
SS5 SERIES CHART
PAGE 4 OF 5

ISSUE
14




REVISIONS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
ES
ET
EU
EV
EW
EX
EY
EZ
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
GX
GY
GZ
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
HV
HW
HX
HY
HZ
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
IY
IZ
JA
JB
JC
JD
JE
JF
JG
JH
JI
JJ
JK
JL
JM
JN
JO
JP
JQ
JR
JS
JT
JU
JV
JW
JX
JY
JZ
KA
KB
KC
KD
KE
KF
KG
KH
KI
KJ
KK
KL
KM
KN
KO
KP
KQ
KR
KS
KT
KU
KV
KW
KX
KY
KZ
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK
LL
LM
LN
LO
LP
LQ
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MI
MJ
MK
ML
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NJ
NK
NL
NM
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NX
NY
NZ
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OG
OH
OI
OJ
OK
OL
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
OS
OT
OU
OV
OW
OX
OY
OZ
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PI
PJ
PK
PL
PM
PN
PO
PP
PQ
PR
PS
PT
PU
PV
PW
PX
PY
PZ
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QI
QJ
QK
QL
QM
QN
QO
QP
QQ
QR
QS
QT
QU
QV
QW
QX
QY
QZ
RA
RB
RC
RD
RE
RF
RG
RH
RI
RJ
RK
RL
RM
RN
RO
RP
RQ
RR
RS
RT
RU
RV
RW
RX
RY
RZ
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
SX
SY
SZ
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TP
TQ
TR
TS
TT
TU
TV
TW
TX
TY
TZ
UA
UB
UC
UD
UE
UF
UG
UH
UI
UJ
UK
UL
UM
UN
UO
UP
UQ
UR
US
UT
UU
UV
UW
UX
UY
UZ
VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
VM
VN
VO
VP
VQ
VR
VS
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
XI
XJ
XK
XL
XM
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
YZ
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ



MAXIMUM SUPPLY CURRENT VS TEMPERATURE (OFF)



TYPICAL SUPPLY CURRENT (DEVICE OFF) AT 25°C



THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE NONE

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS TOLERANCES SPECIFIED
ONE PLACE (.00) +.015
TWO PLACE (.000) +.005
THREE PLACE (.0000) +.005
ANGLES ±

WEIGHT

PTC/CAD

3D

DRAWN

WJC 5 JAN 98

CHECK SAV

19 JAN 98

CHECK DGD



18 JAN 06

CHECK

RELEASE NO. DR-4996

REPLACES -

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES



CAUTION
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DO NOT TOUCH
OR BREATHE
ON IT
OR
USE
ANY
TOOL
OR
MATERIAL
THAT
MAY
DAMAGE
IT

ESD SENSITIVITY:
CLASS 3

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE NONE

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES ARE:
ONE PLACE .00
TWO PLACE .000
THREE PLACE .0000
ANGLES ±



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331