



120×120×38 mm

San Ace 120AD 9AD type

General Specifications

- Material Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor structure Brushless DC motor
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 1500 VAC, for 1 minute (between input terminal and frame, and between sensor output and frame)
- Insulation resistance..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +75°C (Non-condensing)
- Mass 290 g

Do not solder wires directly to AC input terminals.

Specifications

The models listed below **have ribs and no sensors**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Frequency [Hz]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9AD1201H12	100 to 240	90 to 264	50/60	0.08	4.4	3250	3.0 106	84 0.34	42	-20 to +75	60000/60°C

The models listed below **have ribs and low-speed sensors**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Frequency [Hz]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9AD1201H1H	100 to 240	90 to 264	50/60	0.08	4.4	3250	3.0 106	84 0.34	42	-20 to +75	60000/60°C


Set Models

Fan, finger guard, plug cord, screws, etc. can be purchased in one package. For details, please refer to p. 594.

Order no.	Set items					
	Fan	Voltage	Low-speed sensor	Plug cord	Finger guards	Mounting screws
ST1-9AD1201H12	9AD1201H12	100 to	○	489-1635-L10	109-019E	M4×55 mm (4 screws)
ST1-9AD1201H1H	9AD1201H1H	240 V		489-1635-L10	109-019E	

Airflow - Static Pressure Characteristics


9AD1201H12, 9AD1201H1H




AC
ACDC Fan 120 mm sq.

Dimensions (unit: mm) (With ribs)


without Sensor



with Low-speed sensor




Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)




Wiring Diagram

without Sensor



with Low-speed sensor




Specifications for Low-speed Sensors

Model No.: 9AD1201H1H


Output circuit: Open collector

$V_{CE} = +27.6$ VDC max.
 $I_C = 10$ mA max. [$V_{CE(SAT)} = 1.0$ V max.]




Sensor scheme

Example 1: when steady running



Example 2: when the rotor is locked when the fan motor is turned on and released after the start-up delay time.



Startup delay: 18 ± 3 s
 Detection delay: 3 s max.
 Trip point: 1700 min^{-1}

Options

Finger guards page: p. 533

Model no.: 109-019C, 109-019H, 109-019E, 109-019K

Resin filter kits page: p. 540

Model no.: 109-1000F13 (13PPI), 109-1000F20 (20PPI),
 109-1000F30 (30PPI), 109-1000F40 (40PPI)

Wiring harness for sensor page: p. 543

Model no.: 489-1636

Resin finger guards page: p. 539

Model no.: 109-1000G

Plug cord page: p. 543

Model no.: 489-1635-L10, 489-1635-L21



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331