

EX-AR30

M

DRAWING NUMBER

23

ISSUE

CMH

27AUG10

RELEASE NO.

REPLACES

ISSUE 7

(M) EX-AR30

MICRO SWITCH

A DIVISION OF MINNEAPOLIS HONEYWELL REGULATOR COMPANY
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA

FED. MFR. CODE 91929

CATALOG LISTING

EX-AR30

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

SWITCH-ENCLOSED

MTG HOLE AND SLOT FOR .250 DIA SCREW
HOLE FOR NO.10 PAN HEAD SCREW (6)

5.250 ± .030

1.5

4.250 ± .030

.375 ± .030

.188 ± .030

MOUNTING BRACKET (1) AND 10-32 UNF X .250 REF
PAN HEAD SCREW (2) FURNISHED UNASSEMBLED
SCALE - HALF SIZE

ROLLER LEVER
ADJUSTABLE THRU
360°

3.660 ± .030

2.78

± .030

.69

± .030

.78

± .030

2.015

1.7

± .060

2.750

± .008

.53

REF. 750 DIA. X .312 WIDE ROLLER MADE OF
NON-SPARKING WEAR RESISTANT MATERIAL.

(2) MOUNTING HOLE IN
OPPOSITE WALL.

10-32 NF LOCKING
TYPE NUT .375 REF.
ACROSS FLATS.

4 X 5mm HEX DRIVE CAP SCREW,
WRENCH FURNISHED WITH PRODUCT

1.56R

.53 WITHOUT WIRE LEAD

1.27

2.56

± .008

.968

2.062

± .008

.53

1.937

± .008

1.34

CONDUIT SIZE
1/2" - 14 NPT

± .015

.875 DIA.

.70

REF.

1/2-14 N.P.T. THREAD
5 FULL THREADS MIN.

2.062

± .008

.53

1.937

± .008

1.34

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE — 2 1/2 LBS. MAX.

PRETRAVEL — 3 1/2° (.065 MAX.)

DIFFERENTIAL TRAVEL — 1/4° (.007 MAX.)

OVERTRAVEL — DO NOT OVERTRAVEL
MORE THAN 25°

SWITCH-BASIC REPLACEMENT — BZ-2R-P4

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT
S. P. D. T.

A - L96- 15 A-125, 250, OR 480 VAC
1/2 A-125 VDC; 1/4 A-250 VDC
1/8 HP-125 VAC; 1/4 HP-250 VAC

SCALE-FULL

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES

TOLERANCES ARE:

ONE PLACE (.0) ± .030

TWO PLACE (.00) ± .015

THREE PLACE (.000) ± .005

ANGLES

WEIGHT

NOTES

1 - (8) MOUNTING SCREW HOLES, 10-32 NF-2B THREADS X .219 REF DEEP

2 - 8-32 NC X .219 REF TERMINAL SCREWS AND CUPWASHERS

3 - EXPLOSION PROOF - UNDERWRITERS LAB. INC. LISTING FOR HAZARDOUS
LOCATIONS NEMA 7, CLASS I, GROUPS C AND D, NEMA 9, CLASS II GROUPS E, F AND G

4 - EUROPEAN HAZARDOUS LOCATIONS DESIGNATION: Ex d IIB + H2 T6 CATAGORY II 2 G

5 - SEAL RATING: NEMA 1

EXTERNAL GROUND SCREW MAY BE ASSEMBLED TO ANY UNUSED MOUNTING SCREW HOLE

ASSEMBLE PROVIDED SPLIT LOCKWASHER BETWEEN GROUND LUG AND HOUSING

RASTER
74-983



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331