

HSL-TB32-MD

32-CH Separate I/O Terminal Base



Specifications

General Description	Separate I/O wiring connection for HSL I/O modules
	Every I/O points uses 3-pin connector
	Pin definition is signal/ground/power (from left to right)
	Separate fuse protection for each I/O points
	(jumper selection)
	Supports common/separate DC power supply
	(jumper selection)
	Terminator resistor on board (jumper selection)
	Interlocking design for rugged installation
	Power LED indicator
I/O Wire Gauge	20 AWG. (max.); 28 AWG. (min.)
	22 V to 26 V _{DC}
Power Supply	22 V to 26 V _{DC}
Dimensions	129 x 107 x 47.5 mm (W x L x H)


I/O Wire Gauge	20 AWG. (max.); 28 AWG. (min.)
Power Supply	22 V to 26 V _{DC}
Dimensions	129 x 107 x 47.5 mm (W x L x H)

Support Modules

- HSL-DI16DO16-M-NN
- HSL-DI32-M-N
- HSL-DO32-M-N

HSL-TB32-M-DIN

32-CH I/O Terminal Base



Specifications


General Description	Field I/O wiring connection for HSL I/O modules
	Spring terminal for easy field wiring
	Power and ground included for each signal channel
	Interlocking design for rugged installation
	Power LED indicator
	DIN rail mounting
	Terminator resistor on board
I/O Wire Gauge	20 AWG. (max.); 28 AWG. (min.)
Power supply	22 V to 26 V _{DC}
Dimensions	128.5 x 85.5 x 108 mm (W x L x H)

Support Modules

- HSL-DI16DO16-M-NN
- HSL-DI32-M-N
- HSL-DO32-M-N
- HSL-R8DI16-M-N
- HSL-AI16AO2-M-VV-AV

HSL-TB32-U-DIN

32 Points Universal Terminal Base



Specifications

General Description	Field I/O wiring connection for HSL I/O modules
	Spring terminal for easy field wiring
	Power and ground included for each signal channel
	Interlocking design for rugged installation
	Power LED indicator
	DIN rail mounting
	Terminator resistor on board
I/O Wire Gauge	20 AWG. (max.); 28 AWG. (min.)
Power Supply	22 V to 26 V _{DC}
Dimensions	126 x 120.1 x 107.3 mm (W x L x H)

Support Modules

- HSL-DI16DO16-DB-NN
- HSL-DI32-DB-N
- HSL-DO32-DB-N

HSL-TB64

64 Points High Density Terminal Base



Specifications

General Description	Field I/O wiring connection for HSL I/O modules
	Spring terminal for easy field wiring
	Power and ground included for each signal channel
	Interlocking design for rugged installation
	Power LED indicator
	DIN rail mounting
	Terminator resistor on board
I/O Wire Gauge	20 AWG. (max.); 28 AWG. (min.)
Power Supply	22 V to 26 V _{DC}
Dimensions	168.7 x 120.1 x 107.1 mm (W x L x H)

Support Modules

- HSL-DI16DO16-DB-NN
- HSL-DI32-DB-N
- HSL-DO32-DB-N



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331