




TRE25 SERIES

25W SWITCHING ADAPTER



Features

- * Miniature Size
- * Universal Input: 90~264Vac
- * EMI Meets EN55022 Class B and CISPR/FCC Class B
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Over Voltage Protection
- * Meet CoC V5 Tier 2 & DoE Level VI
(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)
(TRE25050: Output Cable Length $\leq$ 1220mm)
- * No Load Power Consumption < 75mW



Ordering information

TRE25XXX	-	X	XX	G	XX
Model No.		AC Plug Type	DC Plug Type	UL 1571 WITH OVP	DC Cable Length and Type
		A: USA 2 Pin			01: 720mm
		E: Europe 2 Pin			02: 1220mm
		U: British 3 Pin			03: 1800mm
					11: 720mm with Ferrite Core
					12: 1220mm with Ferrite Core
					13: 1800mm with Ferrite Core
					* 20AWG / UL1571 or Equivalent
					* 16AWG / UL1571 for Vo:5V or Equivalent

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	RIPPLE & NOISE NOTE 1	VOLTAGE ACCURACY NOTE 2	LINE REGULATION NOTE 3	LOAD REGULATION NOTE 4	AVG.ERAGE EFF. min.
TRE25050	5V	4A	50mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 6\%$	83.7%
TRE25120	12V	2.1A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 5\%$	87.0%
TRE25150	15V	1.67A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$	87.0%
TRE25180	18V	1.4A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87.0%
TRE25240	24V	1.05A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	87.0%

Specifications are subject to change without notice.

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage	90~264Vac
Frequency	47 to 63Hz
Input Current	0.7A max.
Inrush Current	60A max. @240Vac
Conducted EMI	CISPR/FCC Class B
Leakage Current	0.25mA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time	10ms typ. @115Vac
Short Circuit Protection	Continuous(Auto Recovery)
Over Voltage Protection	IC Component to Clamp
Temperature Coefficient	±0.05%/°C

GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation	Input to output = 3,000VAC
Operating Temperature	-20~60°C (see derating curve)
Storage Temperature	-20~85°C
Humidity	93% RH max. Non condensing
Cooling	Natural Convection
Switching Frequency	65KHz typ.
MTBF	MIL-HDBK-217F, GB, 25°C/115VAC 300K hrs min.
Altitude	2000m
Life time	Ambient 40degC 75% Load >3years
Dimensions	2.795x1.906x1.299Inches (71.00x48.4x33.00mm)
Weight	140g(0.31 Pounds)

Mechanical Specification

All Dimensions are in inches[mm]


Tolerance:Inches:X.XXX±0.02

Millimeters:X.XX±0.5

FIG.E



FIG.U



TRE25 Series Derating Curve




SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity	EN55022 Class B, FCC Part 15 Class B
	EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3
	EN55024, EN61204-3, EN61000-6-1
Safety	Class II, IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1

NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for ripple & noise measuring @20MHz BW.
2. Voltage setpoint at 60% full load.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac, full load.
4. Load regulation measured from 60% to 100% full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% full load).

FIG.A





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331