

PLUG: WTB 20 PR9 SY
 RECEPTACLE: WTB 20 SAD11 SY
 XXXX XX XXXXX XX

PLUG		RECEPTACLE	
SERIES			
WTB	Plug, right angle, with mounting ears	WTB	Receptacle, straight, with mounting ears
		WTB	Receptacle, right angle, with mounting ears
SIZE			
XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)	XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)
CONTACTS			
The contact type determines image of connector. Pin, right angle contacts are always plug image. Straight pin contacts or socket contacts are receptacle image. See page W-24 to switch the image.			
TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: PRC Pin, right angle, solder cup (.035" I.D.) PR7 Pin, right angle, dip solder, .109" x .025" dia PR9 Pin, right angle, dip solder, .140" x .025" dia PR11 Pin, right angle, dip solder, .172" x .025" dia PR13 Pin, right angle, dip solder, .203" x .025" dia PR15 Pin, right angle, dip solder, .234" x .025" dia PR23 Pin, right angle, dip solder, .359" x .025" dia PR30 Pin, right angle, dip solder, .470" x .025" dia PRW33 Pin, right angle, wire wrap®, .515" PRW40 Pin, right angle, wire wrap®, .625"		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: SAC Socket, straight, solder cup (.035" I.D.) SAD7 Socket, straight, dip solder, .109" x .027" dia SAD9 Socket, straight, dip solder, .140" x .027" dia SAD11 Socket, straight, dip solder, .172" x .027" dia SAF3 Socket, straight, flex circuit, .050" SAF6 Socket, straight, flex circuit, .093" SAF9 Socket, straight, flex circuit, .140" SAG7 Socket, straight, dip solder, .109" x .018" dia SAG9 Socket, straight, dip solder, .140" x .018" dia SAG11 Socket, straight, dip solder, .172" x .018" dia SAW24 Socket, straight, wire wrap®, .375" SAW40 Socket, straight, wire wrap®, .625" SOR7 Socket, right angle, dip solder, .109" x .025" dia SOR9 Socket, right angle, dip solder, .140" x .025" dia SOR11 Socket, right angle, dip solder, .172" x .025" dia	
HARDWARE			
- Plug facial seal gaskets; order separately or add "Q" in part number. Example: WTB10PR9QJ - See "Gaskets" in Accessories section for instructions.			
SY Guide set SY-# Guide set, polarized SYL Guide set, long SYL-# Guide set, long, polarized JT Turning jackset, .435" JTA Turning jackset, .135" JTB Hex turning jackset, .135" JTC Hex turning jackset, .435" JTL Turning jackset, long, .635"		SY Guide set SY-# Guide set, polarized SYL Guide set, long SYL-# Guide set, long, polarized J Fixed jackset JL Fixed jackset, long	
OPTIONS			
Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTB10PR9SY342. Call factory for additional codes.			
-342 Remove mounting ears. (.250" each end) -443 Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only. -515 Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). For right angle connectors only. -548 Bond #4-40 small pattern nut into mounting holes (for right angle plug connectors only). -B82 Termination face sealed against conformal coating -D01 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps® and flex contacts) with 63/37 or 60/40 solder. ☒ -P39 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps® and flex contacts) with SAC305 solder (lead free). -D54 Combine -B82 & -D01 options -G69 Solder cups fixed in an outward orientation (otherwise contacts will rotate) -413 Straight pin contacts in right angle plug molding with solder cup terminations extending .100" from face.			

☒ = Option not RoHS compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331