


Pan-Steel® Double Wrapped Cable Ties – MLTD Series

- Self-locking head design speeds installation and locks into place at any length along the tie body
- Cable tie body passes through the head two times for additional strength
- Available in heavy, extra-heavy, and super-heavy cross sections
- Available in AISI 304 stainless steel for general-purpose applications
- Available in AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments
- Super-heavy double wrapped tested for short circuit applications up to 71.5 kA



Part Number	Max. Bundle Diameter		Length*		Min. Loop Tensile Strength**		Min. Bundle Diameter		Width		Thickness		Recommended Installation Tool***	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm	In.	mm			

AISI 304 Stainless Steel – MLTD Double Wrapped Ties

Heavy Cross Section

MLT2DH-L	2.0	51	18.5	470	600	2670	1.00	25.4	0.31	7.9	0.010	0.25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50	250
MLT4DH-L	4.0	102	28.0	711	600	2670	1.00	25.4	0.31	7.9	0.010	0.25		50	250
MLT5DH-L	5.0	127	34.0	863	600	2670	1.00	25.4	0.31	7.9	0.010	0.25		50	250
MLT6DH-Q	6.0	152	40.0	1016	600	2670	1.00	25.4	0.31	7.9	0.010	0.25		25	250

Extra-Heavy Cross Section

MLT4DEH-Q	4.0	102	29.5	749	800	3560	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25	125
MLT6DEH-Q	6.0	152	41.5	1054	800	3560	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25		25	125
MLT8DEH-Q	8.0	203	53.5	1359	800	3560	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25		25	125
MLT4DEH15-Q	4.0	102	29.5	749	1000	4450	1.00	25.4	0.50	12.7	0.015	0.38		25	125
MLT6DEH15-Q	6.0	152	41.5	1054	1000	4450	1.00	25.4	0.50	12.7	0.015	0.38		25	125
MLT8DEH15-Q	8.0	203	53.5	1359	1000	4450	1.00	25.4	0.50	12.7	0.015	0.38		25	125

Super-Heavy Cross Section

MLT4DSH-Q	4.0	102	29.5	749	1200	5340	1.00	25.4	0.62	15.9	0.015	0.38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25	125
MLT6DSH-Q	6.0	152	41.5	1054	1200	5340	1.00	25.4	0.62	15.9	0.015	0.38		25	125
MLT8DSH-Q	8.0	203	53.5	1359	1200	5340	1.00	25.4	0.62	15.9	0.015	0.38		25	125

AISI 316 Stainless Steel – For MLTD Double Wrapped Ties

Extra-Heavy Cross Section

MLT4DEH-Q316	4.0	102	29.5	749	800	3560	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25	125
MLT6DEH-Q316	6.0	152	41.5	1054	800	3560	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25		25	125
MLT8DEH-Q316	8.0	203	53.5	1359	800	3560	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25		25	125
MLT4DEH15-Q316	4.0	102	29.5	749	1000	4450	1.00	25.4	0.50	12.7	0.015	0.38		25	125
MLT6DEH15-Q316	6.0	152	41.5	1054	1000	4450	1.00	25.4	0.50	12.7	0.015	0.38		25	125
MLT8DEH15-Q316	8.0	203	53.5	1359	1000	4450	1.00	25.4	0.50	12.7	0.015	0.38		25	125

Super-Heavy Cross Section

MLT4DSH-Q316	4.0	102	29.5	749	1200	5340	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25	125
MLT6DSH-Q316	6.0	152	41.5	1054	1200	5340	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38		25	125
MLT8DSH-Q316	8.0	203	53.5	1359	1200	5340	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38		25	125

*Other lengths available, contact Panduit Customer Service.

**Per SAE Standard AS23190/3 (formerly MIL). For additional details, refer to page B3.32.

***For information on installation tools, refer to pages B3.14 – B3.16.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331