

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with screw connection, 1 PDT

The figure shows a version with push-in connection

Product Description

Increasingly higher demands are being placed on safety and system availability – across all sectors. Processes are becoming more and more complex, not only in mechanical engineering and the chemical industry, but also in plant and automation technology. Demands on power engineering are also increasing constantly.

The timer relays in the ETD series can be used to control time sequences in production and process technology.



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 g
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Austria

Technical data

Dimensions

Width	17.5 mm
Height	88 mm
Depth	65.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)	15 % ... 85 %
Noise immunity	EN 61000-6-2

Coil side

Input voltage range	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -15 % ... +10 %
---------------------	--

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Technical data

Coil side

Temperature sensitivity	≤ 0.01 %/K
Function	E: With switch-on delay
	R: With release delay and control contact
	Es: With switch-on delay and control contact
	Ws: With single shot leading edge and control contact
Time setting range	50 ms ... 1 h (5 time end ranges)
Recovery time	100 ms

Contact side

Contact type	1 floating PDT
Maximum switching voltage	250 V AC (in acc. with IEC 60664-1)
Interrupting rating (ohmic load) max.	1250 VA (5 A/250 V AC)
Output fuse	5 A (fast-blow)

General

Status display	Green LED (POWER)
	Yellow LED (relay active)
Mechanical service life	15 x 10 ⁶ cycles
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV
Mounting position	any
Assembly instructions	on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Color	gray
Permissible humidity (operation)	15 % ... 85 %
Nominal frequency	48 Hz ... 63 Hz
Conformance	CE-compliant
UL, USA / Canada	UL 508 Listed

Connection data

Conductor cross section flexible min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	14
Stripping length	8 mm
Connection method	Screw connection

Control contact

Connection name	Non-floating, terminals A1-B1
-----------------	-------------------------------

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Technical data

Control contact

Control pulse length	≥ 50 ms (DC)
	≥ 100 ms (AC)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371701
eCl@ss 6.0	27371790

ETIM

ETIM 5.0	EC001439
----------	----------

Approvals

Approvals


Approvals


UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 


cUL Listed 
--

cULus Listed 
--

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Drawings

Block diagram





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331