

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [0878320828](#)

**Status:** **Active**

**Overview:** [Milli-Grid™ Connector System](#)

**Description:** Milli-Grid™ Header, Surface Mount, Vertical, Shrouded, Lead-Free, 8 Circuits, 0.38μm Gold (Au) Plating, without PCB Locator, with Locking Window, Pick-and-Place Cap, Embossed Tape on Reel

**Documents:**

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-87831-027 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA LR19980  
UL E29179

**General**

Product Family PCB Headers  
Series [87832](#)  
Application Signal, Wire-to-Board  
Comments With Cap|Contact Molex for application in automotive industry  
Overview [Milli-Grid™ Connector System](#)  
Product Name Milli-Grid™  
UPC 822348378340

**Physical**

Breakaway No  
Circuits (Loaded) 8  
Circuits (maximum) 8  
Color - Resin Black  
Durability (mating cycles max) 100  
First Mate / Last Break No  
Flammability 94V-0  
Glow-Wire Compliant No  
Guide to Mating Part No  
Keying to Mating Part Yes  
Lock to Mating Part Yes  
Material - Metal Phosphor Bronze  
Material - Plating Mating Gold  
Material - Plating Termination Tin  
Material - Resin Nylon  
Net Weight 0.389/g  
Number of Rows 2  
Orientation Vertical  
PCB Locator No  
PCB Retention None  
Packaging Type Embossed Tape on Reel  
Pitch - Mating Interface 2.00mm  
Pitch - Termination Interface 2.00mm  
Plating min - Mating 0.381μm  
Plating min - Termination 1.905μm  
Polarized to PCB No  
Shrouded Fully  
Stackable No  
Surface Mount Compatible (SMC) Yes  
Temperature Range - Operating -55°C to +105°C  
Termination Interface: Style Surface Mount



*Series image - Reference only*

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Not Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[87832](#) Series

**Mates With**

Milli-Grid™ Vertical Through Hole Receptacle [79107](#) , [78787](#) , Milli-Grid™ Flex-to-Board Vertical Receptacle [79108](#) , Milli-Grid™ Vertical Surface Mount Receptacle [79109](#) , [78788](#) , Milli-Grid™ Crimp Housing [51110](#) , Milli-Grid™ Cable-to-Board Receptacle [87568](#)

**Electrical**

Current - Maximum per Contact	2.0A
Voltage - Maximum	125V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

**Material Info****Reference - Drawing Numbers**

Product Specification	PS-87831-027
Sales Drawing	SD-87832-030

This document was generated on 06/25/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331