


Base strip - ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 - 1980543

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



ST-COMBI receptacle, plug-in direction vertical to the PCB, pitch: 5.2 mm, no. of positions: 8

The illustration shows the 5-pos. version

Product Features

- Universal plug-in solutions from the DIN rail through to the device can be implemented with the same plug
- The pitch width of this base strip is matched to that of the COMBI plug



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	10.8 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Pitch	5.20 mm
Width	41.6 mm
Pin dimensions	1 x 1
Hole diameter	1.60 mm

General

Insulating material group	I
Maximum load current	24 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A3

Base strip - ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 - 1980543

Technical data

General

Number of positions	8
---------------------	---

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Base strip - ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 - 1980543

Approvals

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 		
	B	C
Nominal current I _N	15 A	15 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

cUL Recognized 		
	B	C
Nominal current I _N	15 A	15 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

EAC

EAC

cULus Recognized 
--

Accessories

Accessories

Labeled terminal marker

Base strip - ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 - 1980543

Accessories

Marker for terminal blocks - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Lettering field: 4.6 x 5.1 mm

Marker for terminal blocks - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Lettering field: 4.4 x 4.7 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5 CUS - 0825025



Zack Marker strip, flat, can be ordered: Strip, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Terminal marking

Marker for terminal blocks - UC-TMF 5 - 0818153



Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Lettering field: 4.6 x 5.1 mm

Marker for terminal blocks - UCT-TMF 5 - 0828744



Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Lettering field: 4.4 x 4.7 mm

Base strip - ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 - 1980543

Accessories

Zack Marker strip, flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.1 x 5.2 mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331