




Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
SEE TABLE, SHT 3



rev	ecn no	dr	date
A	S09-0296	CH	2009-04-06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


www.fciconnect.com			surface 3.200 ASME Y14.5	tolerance std ASME Y14.5	projection MM
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
Dr	Y. K. LIM	2009-04-06	ANGULAR 0° ±2°	0.X ±0.3	size A4 Scale 3:1
Eng	Y. K. LIM	2009-04-06		0.XX ±0.10	
Chr	C. H. TAN	2009-04-06		0.XXX ±0.050	
Appr			Product family AirMax Accessories		ECN S09-0296
			Spec ref		-
FCI			title 10.8mm GUIDE PIN, EXT. THREAD		Rev. A
			catalog no	-	sheet 1 of 4
			CUSTOMER		




Copyright FCI.

10.8 MM RECEPTACLE GUIDE MODULE NOTE 4 & 5	DIM "A"
10098939-1X1Z00LF	0°
10098939-1X2Z00LF	45°
10098939-1X3Z00LF	90°
10098939-1X4Z00LF	135°
10098939-1X5Z00LF	180°
10098939-1X6Z00LF	225°
10098939-1X7Z00LF	270°
10098939-1X8Z00LF	315°

REV F - 2006-04-17




RECOMMENDED PCB LAYOUT(DRILLING)
NOTES 4, 6, & 7
SCALE 4:1



RECOMMENDED PCB LAYOUT(MILLING)
NOTE 4, 6 & 7
SCALE 4:1

	title 10.8mm GUIDE PIN, EXT. THREAD	dwg no 10098938	Rev. A
	catalog no -	CUSTOMER	sheet 2 of 4

PART NUMBER (SEE NOTE 5)	DIM "B"	DIM "C" 4/5 PAIR	DIM "C" 2/3 PAIR
10098938-10110LF	1.32	6.00	4.50



P/N DESIGNATION: 10098938-10XYZLF

LEAD-FREE DESIGNATION: NOTE 8

WITH OR WITHOUT SPRING WASHER, SEE NOTE 5

WITH OR WITHOUT FLAT WASHER, SEE NOTE 5

DIM "B": SEE TABLE (SHEET 3)



title 10.8mm GUIDE PIN,
EXT. THREAD
catalog no -

dwg no 10098938

Rev. A

CUSTOMER sheet 3 of 4



Copyright FCI.

1. MATERIAL: ZINC ALLOY
2. FINISH: ZINC YELLOW CHROMATE
3. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-045
- ④. KEY HOLE ORIENTATION (DIM "A") WILL BE DEFINED BY THE MATING RECEPTACLE GUIDE MODULE PART NUMBER - SEE TABLE (ORIENTATION SHOWN IS FOR 10098939-1X2Z00LF)
- ⑤. Y = 0 FOR GUIDE PIN WITH FLAT WASHER
Y = 1 FOR GUIDE PIN WITHOUT FLAT WASHER
Z = 0 FOR GUIDE PIN WITH SPRING WASHER
Z = 1 FOR GUIDE PIN WITHOUT SPRING WASHER
- ⑥. REFER TO CUSTOMER DRAWING 10035911 FOR INFORMATION REGARDING PCB LAYOUT OF POWER AND GUIDE MODULES RELATIVE TO SIGNAL MODULES
- ⑦. THRU HOLE PLATING AND ANNULAR RINGS MUST BE ADDED IN APPLICATIONS THAT USE THE ESD GROUNDING OPTION. FINISHED HOLE SIZE IS THE SAME REGARDLESS OF PLATED BARREL OR NOT.
- ⑧. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
9. PACKAGING MEETS GS-14-920 LEAD FREE LABELING SPECIFICATION.
- ⑩. KEEP OUT ZONE MATCH PROFILE OF SEATED GUIDE PIN, SEE SHEET 1 FOR REFERENCE DIMENSIONS OF GUIDE PIN OUTLINE.

△ A 11. A △ A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

	title	10.8mm GUIDE PIN, EXT. THREAD	dwg no	10098938	Rev.	A
	catalog no	-	CUSTOMER	sheet 4 of 4		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331