



CABLES : -

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-11 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
VSWR	1.3 + 0 x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	TBD \sqrt{F} (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	- Vrms Max
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Vrms min
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω min
HERMETIC SEAL	- cc/s - Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	- psi - MPa
WEIGHT	1.0714 Oz 30 g

STANDARDISATION

CABLE RETENTION	0 NA	lb min N
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	6.06 ₂₇	lb min N
Axial force - opposite end	6.06 ₂₇	lb min N
Torque (Min)	0 NA	inch.oz cm.N
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	0	inch.lb cm.N
Panel nut	0	inch.lb cm.N
Clamp nut	0	inch.lb cm.N

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS

MATERIALS

FINISH

BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	CHROMIUM OVER NICKEL
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
-	-	-	-	-
9531	94-12-010	center contact retention	CONSTANTIN	01/08/95

Initiated on 14/09/81

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.



Approval by CONSTANTIN

TRIQUES



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331