




REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
A	PROPOSAL DRAWING (EAR 14408)	MAY24/16	K.L.
B	PROPOSAL DRAWING (EAR 14408)	FEB28/17	K.L.



ORDERING CODE: M U S B R - 3 1 9 3 - X X

SERIES, RUGGED USB

USB 3.0 STANDARD 'A' RECEPTACLE, RIGHT ANGLE PCB TAIL

THREAD OPTION

3 = #4-40 UNC THREAD

M = M3 x 0.5 THREAD

DUST COVER OPTION

0 = NO DUST COVER SUPPLIED

1 = WITH GREY DUST COVER SUPPLIED



5 = WITH BLACK DUST COVER SUPPLIED

SPECIAL CONNECTORS:

MANY UNIQUE FEATURES ARE READILY AVAILABLE TO SUIT CUSTOMER REQUIREMENTS. CONSULT WITH AMPHENOL CANADA FOR DETAILS.

NOTES:


- MATERIAL:**
 - ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS
 - OUTER SHELL - DIECAST ZINC ALLOY, MATTE TIN OVER NICKEL PLATED
 - CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE & COPPER ALLOY, PLATED WITH 0.76 μm (30 μin) GOLD OVER 1.27 μm (50 μin) MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA WITH MATTE TIN PLATING ON THE TAILS.
 - HOUSINGS - ENGINEERING THERMOPLASTIC, HIGH TEMPERATURE RESISTANT, FLAMMABILITY RATING UL94V-0, MATING AREA - BLUE, OTHERS - BLACK
 - USB SHIELD & REAR COVER - STAINLESS STEEL, PASSIVATED
 - PANEL GASKET - CONDUCTIVE SILICONE RUBBER, BLACK
 - DUST COVER - SILICONE RUBBER WITH NICKEL PLATED BRASS BUSHING. SEE ORDERING CODE FOR DUST COVER COLOUR OPTIONS. SEE SHEET 2 FOR DUST COVER VIEWS.
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF ENCLOSURE PANEL. AVAILABLE DUST COVERS PROVIDE ADDED PROTECTION.
- CURRENT RATING: 1.8A MAX. FOR POSITIONS 1 & 4, 0.25A MAX. FOR REMAINING POSITIONS
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX. FOR POSITIONS 1 & 4, 50 MILLIOHMS MAX. FOR REMAINING POSITIONS
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C.
- DUST COVERS MAY BE ORDERED SEPARATELY. SPECIFY
 - PART NUMBER MUSB-2A111-014BP FOR THE GREY COVER OR
 - PART NUMBER MUSB-2A111-024BP FOR THE BLACK COVER.




UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	B.COPPING	MAY24/16
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	MAY24/16
SECONDARY UNITS INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 14408	
2 DECIMAL PLACES ±0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MUSBR RUGGED USB CONNECTOR, 3.0 STANDARD 'A' RECEPTACLE, RIGHT ANGLE PCB TAIL, THREAD & DUST COVER OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
P-MUSBR-3193-XX			REV B
CODE ID NO. 03554	DWG SIZE: X	SCALE: 4:1	SHEET 1 OF 2


PIN ASSIGNMENT CHART		
POSITION #	SIGNAL NAME	DESCRIPTION
1	VBUS	POWER
2	D-	USB 2.0 DIFFERENTIAL PAIR
3	D+	
4	GND	GROUND FOR POWER RETURN
5	STDA_SSRX-	SS RECEIVER DIFFERENTIAL PAIR
6	STDA_SSRX+	
7	GND_DRAIN	GROUND FOR SIGNAL RETURN
8	STDA_SSTX-	SS TRANSMITTER DIFFERENTIAL PAIR
9	STDA_SSTX+	
SHELL	SHIELD	CONNECTOR METAL SHELL




RECOMMENDED PCB LAYOUT
COMPONENT SIDE OF BOARD



RECOMMENDED PANEL CUTOUT
OUTSIDE VIEW OF PANEL



DUST COVER OPTION
SEE ORDERING CODE



DUST COVER APPLICATION VIEW



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	B.COPPING	MAY24/16
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	MAY24/16
SECONDARY UNITS INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 14408	
2 DECIMAL PLACES ± 0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MUSBR RUGGED USB CONNECTOR, 3.0 STANDARD 'A' RECEPTACLE, RIGHT ANGLE PCB TAIL, THREAD & DUST COVER OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
DWG. NO.	P-MUSBR-3193-XX	REV	B
CODE ID NO. 03554	DWG SIZE: X	SCALE: 5:1	SHEET 2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331