

Relay socket - RIF-0-BPT/1 - 2901873

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



RIF-0... relay base, for miniature power relay with 1 N/O contact or solid-state relays of the same design, push-in connection, for mounting on NS 35/7,5



Key Commercial Data

Packing unit	10 STK
GTIN	 4 046356 733120
Weight per Piece (excluding packing)	19.25 g
Weight per piece (including packing)	19.79 g
Country of origin	China

Technical data

Dimensions

Width	6.2 mm
Height	93 mm
Depth	66 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (Depends on application/assembly)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Input data

Input voltage range	12 V DC ... 24 V DC
Protective circuit	Damping diode

Connection data, input side

Connection name	Input side
Connection method	Push-in connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid	0.14 mm² ... 1.5 mm²

Relay socket - RIF-0-BPT/1 - 2901873

Technical data

Connection data, input side

Conductor cross section flexible	0.14 mm² ... 1.5 mm²
	0.14 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve)
	0.14 mm² ... 1.5 mm² (Ferrules without plastic sleeve)
Conductor cross section AWG	26 ... 16

Connection data, output side

Connection name	Output side
Connection method	Push-in connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid	0.14 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross section flexible	0.14 mm² ... 1.5 mm²
	0.14 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve)
	0.14 mm² ... 1.5 mm² (Ferrules without plastic sleeve)
Conductor cross section AWG	26 ... 16

General

Nominal voltage U_N	250 V AC/DC (Contact side)
Nominal current I_N	max. 8 A (Depends on application/assembly)
Protective circuit	Damping diode
Color	gray

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
----------------------------------	-----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
-------------	----------

Relay socket - RIF-0-BPT/1 - 2901873

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / CSA / EAC / GL / LR / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 

CSA 

EAC

GL


LR

EAC

Drawings

Relay socket - RIF-0-BPT/1 - 2901873

Circuit diagram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331