


VIP-2/SC/D15SUB/F

Order No.: 2315175

The illustration shows a 15 position version with male D-sub connector.

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315175>

VARIOFACE module, with screw connection and female D-Subminiature pin strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, 15-pos.

Commercial data

EAN	4046356313339
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.1109 KG
Catalog page information	Page 284 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
09/02/2008

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	125 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2 A
Number of positions	15
Width	45 mm
Height	45.1 mm

Depth	65.5 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

Connection data

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M 3
Number of positions	15

Certificates / Approvals

Certification

CSA, CUL, UL

CSA

Nominal voltage U _N	105 V
Nominal current I _N	2 A
AWG/kcmil	30-12

CUL

Nominal voltage U_N	125 V
Nominal current I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nominal voltage U_N	125 V
Nominal current I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Cable/conductor

2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with two D-SUB male connectors, variable cable length
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m
2305606	CABLE-D15SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Assembled, shielded circular cable, with D-SUB pin strip, 15-pos. from both sides, cable length: 1m
2305619	CABLE-D15SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Assembled, shielded circular cable, with D-SUB pin strip, 15-pos. from both sides, cable length: 2m
2305622	CABLE-D15SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Assembled, shielded circular cable, with D-SUB pin strip, 15-pos. from both sides, cable length: 3 m

General

5147777	BLUEMARK X1	Printers with UV technology for printing plastic labels in UniCard format.
---------	-------------	--

Marking

0818111	UC-TM 4	UniCard sheets, for labeling terminal blocks using a Zack marker strip groove, 120-section, can be labeled with BLUEMARK X1 and CMS-P1-PLOTTER, color: White
0818085	UC-TM 6	UniCard sheets, for labeling terminal blocks using Zack marker strip groove, 80-section, labeling with BLUEMARK X1 and CMS-P1-PLOTTER, color: White
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zack marker strip, unprinted: 4-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, sufficient for 100 terminal blocks, for a terminal width of 22 mm, color: White
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, sufficient for 100 terminal blocks per pack

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331