



Features

- Mini-compact size: 4 mm diameter, 4.2 mm length
- Surface mount device
- High voltage range
- High insulation resistance
- RoHS compliant*
-  UL Recognized

Applications

- Industrial equipment/electronics
- Telecommunications electronics
- Consumer electronics

2087 Series High Voltage Mini-2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T (CCITT) K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.					
	2087-80	2087-100	2087-120	2087-150	2087-180	2087-200
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	800 V	1000 V	1200 V	1500 V	1800 V	2000 V
Impulse Sparkover 100 V/ μ s	< 1300 V	< 1500 V	< 1700 V	< 2000 V	< 2500 V	< 2700 V
1000 V/ μ s	< 1400 V	< 1600 V	< 1800 V	< 2100 V	< 2600 V	< 2800 V

Insulation Resistance (IR) ¹	250/500 Vdc	> 1 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 60 V
Arc Voltage	1 A	~ 15 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Capacitance	1 MHz	< 0.5 pF
Impulse Discharge Current	3,000 A, 8/20 μ s	1 operation
	2,000 A, 8/20 μ s	10 operations
	2 Arms, 50 Hz, 1 second	1 operation min.
Alternating Discharge Current	4 Arms, 50 Hz, 9 cycles	1 operation min.
	100 A, 10/1000 μ s	> 100 operations
Operating Temperature		-30 to +85 °C
Storage Temperature		-40 to +115 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40 / 90 / 21

Notes:

- ¹ Insulation Resistance measured at 500 V for GDTs with >1000 V DCBD.
- UL Recognized component: UL File E135337.
 - At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116


Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

2087 Series High Voltage Mini-2-Electrode Gas Discharge Tube Surge Protector **BOURNS®**


Product Dimensions



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$


Packaging Specifications

The Model 2087-xxx-SM ships standard reelpack (-RP), 900 pieces per reel, 2,700 pieces per box. Reel is 13 inches in diameter.



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Recommended Pad Layout



How to Order

2087 - xxx - SM - RP LF

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

80 = 800 V

100 = 1000 V

120 = 1200 V

150 = 1500 V

180 = 1800 V

200 = 2000 V

Surface Mount _____

Packaging _____

RP = Reelpack (900 pcs./13" reel)

RoHS Compliancy _____

LF = RoHS Compliant Product



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331