

OD1238 Series



DC Fan - 12, 24, 48V
120x38mm (4.7"x 1.5")



| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Frame & Impeller | PBT, UL94V-0 plastic | Available Options Tachometer Alarm PWM Thermal control IP55 Sleeve Bearing Life Expectancy (L10) 65,000 hours (45C) Weight: ~0.72 lbs m1 | |
| Connection | 2x Lead wires 24AWG | | |
| Motor | Brushless DC, auto restart, polarity and IC protected | | |
| Bearing System | Dual ball bearing | | |
| Insulation Resistance | 10M ohm between leadwire and frame (500VDC) | | |
| Dielectric Strength | 1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp | | |
| Temperature Range | -10C ~ 70C | | |
| Storage Temperature | -40C ~ +80C | | |

| Model Number | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts DC | Input Power (Watts) | Amps | Max. Static Pressure (\"H2O) |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------------|------|------------------------------|
| OD1238-12HB | 2800 | 105 | 43 | 12 | 6 | 0.50 | 0.24 |
| OD1238-12MB | 2540 | 95 | 41 | 12 | 4 | 0.35 | 0.23 |
| OD1238-12LB | 1950 | 73 | 33 | 12 | 3 | 0.24 | 0.13 |
| OD1238-12LLB | 1500 | 53 | 27 | 12 | 2 | 0.16 | 0.09 |
| OD1238-24HB | 2800 | 105 | 43 | 24 | 7 | 0.32 | 0.24 |
| OD1238-24MB | 2540 | 95 | 41 | 24 | 6 | 0.23 | 0.23 |
| OD1238-24LB | 1950 | 73 | 33 | 24 | 4 | 0.14 | 0.13 |
| OD1238-48HB | 2800 | 105 | 43 | 48 | 10 | 0.20 | 0.24 |
| OD1238-48MB | 2540 | 95 | 41 | 48 | 7 | 0.14 | 0.23 |
| OD1238-48LB | 1950 | 73 | 33 | 48 | 5 | 0.10 | 0.13 |
| OD1238-48LLB | 1500 | 53 | 27 | 48 | 4 | 0.08 | 0.09 |

* Indicate "B" to specify Ball bearing or "S" to specify Sleeve bearing



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331