

CK2,5-ED-1,50BU AU

Order No.: 1674820



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674820>

Turned 2.5 crimp contact, individual female contact, core diameter 1.5 mm², gold-plated

Commercial data

GTIN (EAN)	4 017918 135522
sales group	D090
Pack	100 pcs.
Customs tariff	74152900
Catalog page information	Page 528 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
02/06/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Electrical characteristics

Note	For HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B and HC-HV contact carriers, the quality of a crimp connection is determined by the DIN EN 60 352-2, gold-plated contacts recommended for $U > 5 \text{ V}$ and $I > 5 \text{ mA}$
Volume resistance	$\leq 0.003 \Omega$
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C

Mechanical characteristics

Conductor cross-section	1.5 mm ²
Connection cross-section AWG	16
Stripping length of the individual wire	7.5 mm (9.5 mm at HC-M-HV...)
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500

General characteristics

Type	Individual female contact
Connection method	Crimp connection
Connection	for HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B and HC-HV contact carriers. The quality of a crimp connection is determined by the DIN EN 60 352-2. for HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B and HC-HV contact carriers, the quality of a crimp connection is determined by the DIN EN 60 352-2 Gold-plated contacts are recommended for U > 5 V and I > 5 mA.

Material data

Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Hard gold-plated

Certificates / Approvals



Certification


GOST, UL

Accessories

Item	Designation	Description
Tools		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Assembly tool, for CK 1.6... crimp contacts for small conductor cross sections
1662722	CK2,5-EWZ	Contact removal tool, for turned and rolled CK- 2.5-... contacts
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimping pliers, for turned contacts, CK 1.6 ED... and CK 2.5 ED...

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331